




Código UPC : 078477487150

País de origen : China



Available Colors :



## GFTR1-E

15 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba de manipulaciones, ICFT de autoverificación SmartlockPro, Monocromático, cableado posterior y lateral, placa frontal/placa de pared de nylon, tornillos y clip de puesta a tierra automático incluidos – Negro

Tranquilidad en todo momento. El ICFT de autoverificación SmartlockPro realiza la prueba por sí solo, aunque usted lo olvide. Nuestra completa línea de ICFT de autoverificación, diseñada para cumplir con el estándar UL de automonitoreo (autoverificación) más reciente, realiza periódicamente una prueba interna automática para confirmar que puede responder a una falla a tierra. Este producto, que cuenta con el perfil más delgado del mercado, permite una instalación fácil y rápida, mientras que el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita el restablecimiento del ICFT si no está cableado o no funciona correctamente. El ICFT de autoverificación SmartlockPro es la opción inteligente en protección de interruptores de circuito con falla a tierra.

### Información técnica

AEC Höörsëépöwëer Ræætíngs

**A voltaje nominal** : 1 HP

Élèctricáæl Spëécífíicáætííóóns

**Aumento de temperatura** : Mâæx 30C  
ãæftéer 100 cycléés ÒL ãæt 150  
pëercéent rãætéed cúrréent

**Capacidad de corriente de corto circuito** : 10KA

**Tensión dieléctrica** : Wííthstæænds  
1250VÁC pëer UL 943 æænd CSA-  
C22.2 Nòð. 144.1-06

Ënvíróónmëéntáål Spëécífíicáætííóóns

**Inflamabilidad** : Rãåtéed V-2 pëer ÒL94

**Temperatura de funcionamiento** : -  
35C tóó +66C

Mãåtëeríiãål Spëécífíicáætííóóns

**Abrazaderas** : Brãæss

**Contactos de línea** : Brãæss  
Dóóúbléé Wíípëé .031 Thííck

**Horquilla** : Zíínc-Pláátëed Stëéèèl

**Material del cuerpo** :  
Pòòlycãærbòónãætéé

**Notas** : w/ Wáállpláátëè

**Tornillo de conexión a tierra** :  
Pláátëed Stëéèèl

**Tornillos de terminal** : Plæätëed  
Stëéèèl

**material de la superficie** :  
Thèermòopláástíic

Mééchæànìcæål Spëécífíicáætííóóns

**ID del producto** : Rãåtíngs áárëè  
pëermãånëéntly máárkëed òón  
dëèvíicèè

**ID del terminal** : Brãæss-Hóót, Grëéèèn-  
Gróóúynd, Síilvëér-Nëeúytrãål

**Terminal de centro** : 14-10 ÁWG

Pròòdúuct Fééæætúúrëés

**Amperaje** : 15 Ámp

**Cable** : 3

**Característica** : Sëélf-Téést

**Conexión a tierra** : Sëélf Gróóúúndíing

**Espec. fed. WC-596** : Yéès

**Finalización** : Bãæck & Síidëè

**Garantía** : 2-Yééáár Líimíitéed

**Grado** : Còòmmeérciãål

**Material de la correa** : Gãål vãåníizèèd  
Stëéèèl

**Material del cuerpo** :  
Pòòlycãærbòónãætéé

**NEMA** : 5-15 R

**Nivel de disparo** : Clááss Á, 5mÁ plüüs  
òór míinüüs 1mÁ

**Normas y certificaciones** : ÒL/CSÅ

**Polo** : 2

**Voltaje** : 125 Vòòlt

**material de la superficie** :  
Thèermòopláástíic

Stãándãårds äånd Cëértífíicáætííóóns

**ANSI** : C-73

**CSA C22.2 N.º 144.1-06** : Fíilëè LR-  
57811

**CSA C22.2 n.º 42** : Yéès

**ESPECIF. MIL** : A-A-55459-SB

**Espec. fed. WC-596** : Yéès

**NEMA** : WD-6

**NOM** : Yéés

**UL 943** : Fíilëè È48380

**UL498** : Yéès

**Color :** negro

**Características y beneficios**

- Brinda protección continua contra fallas a tierra: detecta las fallas a tierra y se activa con las verdaderas fallas incluso cuando se está realizando la autoverificación
- Al momento del encendido inicial, prueba el ICFT en 3 segundos
- La autoverificación supera el requisito del estándar UL
- Se adapta automáticamente y cambia a una mayor frecuencia de pruebas si se detecta un potencial problema
- La luz indicadora de estado ofrece información simple e intuitiva sobre el estado de la alimentación y la protección, y también indica la reversión de línea/carga
- La acción de cierre patentada evita el restablecimiento en caso de que el ICFT esté dañado y no pueda responder ante una falla a tierra
- Su electrónica está diseñada para minimizar los falsos disparos
- La profundidad reducida facilita su instalación en cualquier caja eléctrica, incluso en las superficiales
- Los terminales permiten opciones fáciles de cableado, tanto en la parte posterior como en la parte lateral
- Las abrazaderas de cables posteriores externas brindan una indicación visual de la ubicación adecuada del cable
- Soporta una alta torsión y resiste la extracción del cable
- Abrazadera de latón estándar con conexión automática a tierra
- El nivel de disparo cumple o supera los requisitos de UL sobre el tiempo de disparo
- La inmunidad al ruido mejorada de alta frecuencia reduce el disparo intempestivo
- El diseño electrónico avanzado brinda resistencia superior a las sobretensiones eléctricas y excesos de voltaje
- Compatibles con todos los productos y placas de pared Decora; disponibles en colores Decora seleccionados
- Con clasificación de la especificación federal WC-596 de UL.

**Patentes\***

US6671145	US7082021
US6900972	US7355117

\*Esta lista se proporciona solo para fines de enumerar las patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)**

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

