

# Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Base cargador doble USB Living Now - Tipo A+C - 1 módulo

REF. K4191AC | EAN. 8005543699225

Cargadores USB A+C - 3A/5V - 15W - Permite la carga rápida de móviles, tablets, smartphones, MP3, MP4 - Consumo en reposo 0,1 W - Clase II TBTS - Suministrado sin cable - Combinar con frontales ref. KG/KM/KW13C, soporte y placa -1 módulo.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Cargadores USB A+C - 3A/5V - 15W - Permite la carga rápida de móviles, tablets, smartphones, MP3, MP4 - Consumo en reposo 0,1 W - Clase II TBTS - Suministrado sin cable - Combinar con frontales ref. KG/KM/KW13C, soporte y placa -1 módulo.

### Características del producto

- Cargadore USB tipo A + C de 5 Vcc para la carga rápida de dos dispositivos simultáneamente, 100-240 v 50-60 Hz, 1 módulo
- Se debe completar con el frontal KG/KM/KW11C
- Soporte con tornillos y placa
- Instalación fácil del mecanismo en el soporte gracias al sistema de fijación de plástico de nueva generación.
- DIRECT POWER 100-240 V 50-60 Hz - 1 módulo

### Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso interior.Carga limitada a 15 W \*\* no apta para cargar un ordenador portátil

## Características técnicas

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Instalación mejorada gracias a los enganches de plástico de nueva generación

### Ventajas en el uso

- Cargador ideal para smartphone, tablet o powerbank.

### Características específicas

- Con estética Living Now

Modelo	Otros
Número de puertos USB-A	1
Número de puertos USB-C	1
Tensión de servicio	100-240 V
Frecuencia	50-60 Hz

Resistencia al impacto	IK04
Tratamiento antibacteriano	No
Profundidad de instalación	33 mm
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20-70 °C

Máxima corriente de salida	3000 mA
Tensión de salida	5-5 V
Consumo de energía	0.091 W
Método de conexión	Terminal enroscado
Tipo de montaje	Montado empotrado (escayola)
Color	Negro
Número RAL	7015
Anchura del dispositivo	22 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	41 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm
Apto para el grado de protección (IP)	IP40

Tipo de tensión	CA
Power Delivery	No
Corriente nominal	0.5-0.5 A
Neutro obligatorio	Si
Indicación de marcas de los bornes de conexión	Si
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)	No
Libre de halógenos	Si
Número de bornes	2
Capacidad de los bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>