



Color :  Naranja

Código UPC : 078477009086

País de origen : Mexico

NEMA :  5-20 R

Available Colors :



Azul



Blanco



Gris



Marfil

8380-IGO

Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones y conexión a tierra aislada Decora Plus, grado hospitalario para trabajos pesados, 20 A, 125 V, cableado lateral o posterior, NEMA 5-20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Naranja

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con las normas de la UL 1449. Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y la alteración de los datos.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 3 conductores

Conexión a tierra : puesta a tierra automática

Limitación de corriente : Máxima corriente nominal

Polo : dos polos

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Clips de conexión a tierra : Acero recubierto de latón

Contactos de línea : Latón, deslizamiento triple

Horquilla : Acero recubierto de zinc

Material del cuerpo : Nylon

Mecanismo obturador : Acetal Delrin®

Tornillo de conexión a tierra : Acero recubierto de latón

Tornillos de terminal : Acero recubierto de latón

Tuercas de abrazadera : Acero recubierto de zinc

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango de torsión : 1,5 a 1,8 N-m

Terminal de centro : 14-10 AWG

Información de rendimiento

Capacidad de corriente de corto circuito : 5 kA

Clasificación de corriente de descarga nominal : 3kA

Clasificación en julios : 720

Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase) : 27kA (L-N:18kA, L-G:9kA)

Diagnósticos : Luz indicadora y alarma audible

MCOV : 150 V RMS

Rechazo de ruido : -30 dB a 500 kHz-30 MHz

VPR : L-N: 600 V, L-G: 700 V, N-G: 600 V

Características del producto

Color : Naranja

Material del cuerpo : Nylon

NEMA : 5-20 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Certificaciones de agencias : UL 498, aprobado por la tercera edición de UL 1449 y certificado por CSA C22.2, tipo 3

NEMA : WD-6


NOM : 057

UL498HG : Archivo E13399

Garantía

Garantía del producto : Limitada de diez años

Wiring Diagram



5-20R

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

