



Código UPC : 078477124710

País de origen : Contáctese con el servicio al cliente.

Available Colors :



54504-2W

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de cuatro vías con marco, Grado de especificación comercial, conexión a tierra, cableado lateral, - Blanco

Los interruptores de especificación de grado comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad sobresaliente y rendimiento superior en entornos comerciales. Sus aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, hospitales e instalaciones de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una gran selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en un gran número de colores, opciones de cableado y otras características.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de CV : 1/2 CV 120 V / 2 CV 240 V

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : Elevación de 30 grados Celsius como máximo

Máx. Amperaje : 12 A

Tensión dieléctrica : Resiste 1500 V durante 1 min.

Voltaje : 120/277 V CA

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : - 40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

Alternador : Policarbonato

Color : Blanco

Contactos : Plata-cadmio, grosor de 0,031

Material básico : PBT

Material de la correa : acero

Material de la cubierta : Nylon

Material del actuador : Policarbonato

Material del cuerpo : Termoplástico

Tornillos de terminal : Acero 8-32

Especificaciones mecánicas

Finalización : Lateral

ID del producto : Estampada en la correa

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Rango de torsión : 1,3-1,6 N m

Terminal de centro : 14-12 AWG

Características del producto

Color : Blanco

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 111 : Archivo n.º 152105

Clasificación de la especificación federal WS896E de UL : Archivo #E7458


Estándar UL : UL 20

Garantía : Limitada de diez años

NEMA : WD-1 y WD-6


NOM : 057

Dimensional Diagram



Wiring Diagram

4-Way



SPECIFICATION SUBMITTAL

| | |
|--|--|
| JOB NAME: <input type="text"/> JOB NUMBER: <input type="text"/> | CATALOG NUMBERS: <input type="text"/> <input type="text"/> |
|--|--|

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

