


MLED-60-14.4W-5050

Tira flexible 60 LEDs
x metro, 5050 SMD, interior



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-14.4W-5050
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, interior
Tonalidades	BC (Blanco cálido) LD (Luz de día) RO (Rojo) VE (Verde) AZ (Azul)
Dimensiones	5 m 1.0 cm 0.25 cm
Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Crecimiento	Maximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	5 años
Conector	Conector Plug In
Alimentación	12 V 
Potencia	72 W x 5 m 14.4 W x m
Índice de protección	IP20
Índice de reproducción cromática	BC > 80 IRC LD > 80 IRC RO N/A VE N/A AZ N/A
Eficiencia luminosa	BC 61 lm/W LD 57 lm/W RO 3.8 lm/W VE 35 lm/W AZ 10.5 lm/W
Lúmenes	BC 4400 lm LD 4100 lm RO 280 lm VE 2500 lm AZ 750 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K RO N/A VE N/A AZ N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30,000 h
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)