



MLED2-25

Manguera flexible
36 LEDs x metro, ø3 DIP,
exterior 25 m



DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED2-25
Descripción	Manguera flexible 36 LEDs x metro ø3 DIP, exterior 25 m
Tonalidades	LD (Luz de día) BC (Blanco cálido)
Dimensiones	25 m 1.2 cm ø
Corte	1 m
LED / m	36 LEDs/m
Tipo de LED	ø3 DIP
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 100 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	1 accesorio de conexión incluido
Potencia eléctrica	Fusible en el accesorio de alimentación
Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	46 W x 25 m 1.8 W x m
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	N/A
Eficiencia luminosa	BC 70 lm/W LD 60 lm/W
Lúmenes	BC 3220 lm LD 2760 lm
Temperatura de Color	BC 2700 K - 3000 K LD 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	360°
Horas de vida	30 000 h
Accesorios	25 clips + 25 pijas + 1 tramo de thermofit + 1 conector + 5 cables de alimentación
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)