



Código	Denominación	Datos Técnicos
2801.3 BA	Apagador sencillo con visor	10A, 127 - 250 V~
2802.3 BM	Apagador escalera con visor	Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
2810.3	Apagador 4 vías con visor	

Mecanismos 2 módulos

Apagadores



Código	Denominación	Datos Técnicos
2201 BA	Apagador sencillo	10A, 127 - 250 V~
2201.1 BM	Interruptor bipolar 16A	Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
2201.2	Interruptor bipolar	
2202	Apagador escalera	
2202.1	Interruptor escalera 16A	
2210	Apagador 4 vías	



Código	Denominación	Datos Técnicos
2201.3 BA	Apagador sencillo con visor	10A, 127 - 250 V~
2201.4 BM	Interruptor bipolar con visor	Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 y 2192
2202.3	Apagador escalera con visor	
2210.3	Apagador 4 vías con visor	



Código	Denominación	Datos Técnicos
2204 BA	Botón timbre "Campana"	10A, 127 - 250 V~
BM		Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Código	Denominación	Datos Técnicos
2204.3 BA	Botón timbre "Campana" con visor	10A, 127 - 250 V~
BM		Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Código	Denominación	Datos Técnicos
2204.2 BA	Pulsador símbolo "foco"	10A, 127 - 250 V~
BM		Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Código	Denominación	Datos Técnicos
2204.4 BA	Pulsador símbolo "foco" con visor	10A, 127 - 250 V~
BM		Iluminables con lámpara piloto neón, refs. 2191 (incorporada)



Código	Denominación	Datos Técnicos
2262.1 BA	Temporizador de triac	127V~, 60Hz
BM		Temporizador de 10s a 10 min (10 ± 10%)
TT		Potencia máxima: 40 - 500W para lámparas incandescentes.
PT		40 - 400 VA para halógenas con transformador convencional.
		13 - 100 VA para ventiladores.
		Protección fusibles T5H con visor de orientación nocturna



Código	Denominación	Datos Técnicos
2244 BA	Pulsador para persianas	10A, 127 - 250 V~
2244.1 BM	Interruptor para persianas	Con sistema de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.
		Con sistema de conexión tipo "borne sin tornillos"

Portafusibles



Código	Denominación	Datos Técnicos
2208 BA	Portafusibles	16A, 250V~ (Adecuados 127V~)
BM	(corta circuitos)	Para fusibles calibrados
		Medidas: Ø 6 x 24 mm

Tapones



Código	Denominación	Datos Técnicos
2200 BA	Tapón ciego	
BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2207 BA	Tapón piloto salida de cable	Con abrazadera interna de fijación de cable
BM		

Contactos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2288 NA	Contacto 2P + T Schuko	16A, 127 - 250V~