

Mecanismos 1 módulo

Apagadores



Código	Denominación	Datos Técnicos
2101 BA	Apagador sencillo	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192
2102 BM	Apagador escalera	
2110 TT	Apagador 4 vías	
PT		
2101.2 BA	Interruptor bipolar	
BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2101.3 BA	Apagador sencillo con visor	10A, 127 - 250V~ Iluminables con lámparas piloto neón, refs. 2191 y 2192
2102.3 BM	Apagador escalera con visor	
2110.3 TT	Apagador 4 vías con visor	
PT		
2101.4 BA	Interruptor bipolar con visor	
BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2101.5 BA	Apagador sencillo con piloto	10AX, 250V~ Para focos ahorradores Fluorescentes compactos con lámpara incorporada neón ref. 2192 Con piloto de control
2101.6 BM	Apagador bipolar con piloto	
2102.5	Apagador escalera con piloto	



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104 BA	Botón timbre "campana"	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192
BM		
TT		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104.3 BA	Botón timbre "campana" con visor	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192
BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104.2 BA	Pulsador símbolo "foco"	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192
2104.5 BM	Pulsador con piloto de control	
TT		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2104.4 BA	Pulsador símbolo "foco" con visor	10A 127 - 250V~ Con lámpara incorporada ref. 2191 iluminables con lámpara piloto neón, ref. 2191 y 2192
BM		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2148 BA	Pulsador con cordón	10A 127 - 250V~ Longitud del cordón tirador: 1m.
BM		

Tapones



Código	Denominación	Datos Técnicos
2100 BA	Tapón ciego	
BM		
TT		
PT		



Código	Denominación	Datos Técnicos
2107 BA	Tapón piloto	Con abrazadera interna de fijación de cable
BM		
TT		

Portafusibles



Código	Denominación	Datos Técnicos
2108 BA	Tapón piloto	16A, 250V~ (adecuados 127V~) para portafusibles calibrados. Medidas Ø6 x 24 mm
BM	Portafusibles (corta circuitos)	
TT		
6.1	Fusibles calibrados	Para 6A
10.1		Para 10A
16.1		Para 16A