

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 125A, 1 fase, 12 polos, NEMA 1, barra tierra y enchufe neutro

QQ112L125PG

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Provided Equipment	Grounding bar

Opcionales

Tightening Torque	Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (lugs)
Rated Current	125 A
Number Of Spaces	12
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	24
Maximum Number Of Tandem Breakers	12
Number Of Phases	1 fase
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Box Number	6
Height	455 mm
Width	362 mm
Depth	95 mm
Peso Del Producto	4.720 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.5 cm
Paquete 1 Ancho	36.2 cm
Paquete 1 Longitud	45.5 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 1 Peso

5.126 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs **Sí**

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Ficha técnica del producto

QO112L125PG

Technical illustration

Dimensiones




KNOCKOUTS							
SYMBOL	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical illustration

Diagrama de cableado



QO112L125PG
QO112L125PGC