

TL-RGBW-CI

Tira flexible
 60 LEDs x metro, 2835 & 5050 SMD,
 interior, con adaptador y controlador



DESCRIPCIÓN

Modelo	TL-RGBW-CI
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 2835 & 5050 SMD, interior, con adaptador y controlador
Tonalidades	RGBW
Dimensión	5 m 1.3 cm 0.4 cm
Corte	Cada 10 cm (zona de corte marcada)
LED / m	30 LEDs/m 2835 & 30 LEDs/m 5050 RGB
Tipo de LED	2835 & 5050 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Atenuable	Función de atenuación con controlador incluido
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	1 año
Alimentación	12 V =
Potencia	24 W x 5 m 4.8 W x m
Índice de protección	IP45
Índice de reproducción cromática	> 80 color blanco
Eficiencia luminosa	N/A
Lúmenes	N/A
Temperatura de Color	N/A
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	20 000 horas
Accesorios	Adaptador Controlador Control remoto
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)