


TLED-280-2110

Tira flexible
280 LEDs x metro, 2110 SMD, interior



DESCRIPCIÓN

Modelo	TLED-280-2110
Descripción	Tira flexible 280 LEDs x metro, 2110 SMD, interior
Tonalidades	1800K 3000K 4000K 6000K DUAL
Dimensiones	5 m 0.8 cm 0.4 cm
Corte	Cada 2.5 cm (zona de corte marcada)
LED / m	280 LED/m DUAL 280 LED/m (140 BC, 140 LD)
Tipo de LED	2110 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Interior
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A DUAL M5+M3-3A
Temperatura de trabajo	-25° C 45° C
Garantía	5 años
Conector	Cables sin conector
Alimentación	24 V 
Potencia	95 W x 5 m 19 W x m
Índice de protección	IP20
Índice de reproducción cromática	90 IRC
Eficiencia luminosa	1800K 81 lm/W 3000K 83 lm/W 4000K 92 lm/W 6000K 92 lm/W DUAL 90 lm/W
Lúmenes	1800K 7775 lm 3000K 7970 lm 4000K 8830 lm 6000K 8830 lm DUAL 8640 lm
Temperatura de Color	1800K 1800 K 3000K 3000 K 4000K 4000 K 6000K 6000 K DUAL 2700 K - 6000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	35,000 h
Accesorios	N/A
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)