

TLED-60-IP67-RGBW

Tira flexible
60 LEDs x metro, 5050SMD, exterior



DESCRIPCIÓN

Modelo	TLED-60-IP67-RGBW
Descripción	Tira flexible 60 LEDs x metro, 5050 SMD, exterior RGB Blanco cálido RGB Luz de día
Tonalidades	
Dimensiones	5 m 1.2 cm 0.45 cm
Corte	Cada 10 cm (zona de corte marcada)
LED / m	60 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD 2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso	Exterior
Atenuable	Si
Controlador compatible	C-RGB-TUYA M4+M4-3A
Temperatura de trabajo	-20° C 50° C
Garantía	3 años
Conector	Cables sin conector
Alimentación	12 V ⁼⁼
Potencia	30 W x 5 m 6 W x m
Índice de protección	IP67
Índice de reproducción cromática	≥ 80 IRC
Eficiencia luminosa	75 lm/W
Lúmenes	2250 lm
Temperatura de Color	BC 3000 K - 3300 K LD 6000 K - 7000 K
Ángulo de iluminación	120°
Horas de vida	30,000 h
Accesorios	10 clips
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)