

Master Colour Oil biedt kleur en bescherming in één product. De olie dringt het hout binnen en zorgt voor een slijtvast oppervlak met een hoge weerstand tegen water en vuil. Het is perfect voor gebruik binnenshuis op alle onafgewerkte, nieuwe of pas geschuurde oppervlakken in alle houtsoorten.

- Bestand tegen vuil en vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak
- Keurmerk Binnenklimaat



Toepassingsgebied

Voor onbehandelde nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Vorbereiden	<p>De product-, kamer- en vloertemperatuur moeten tussen 15-30°C zijn. De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 12%. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en tijdens het drogen. Voor het fijnschuren moet het hout pas geschuurd zijn met korrel 100-120. Grondig stofzuigen. Maak het hout schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat het minimaal 8 uur laten drogen vóór het aanbrengen van de olie.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-120
Behandelen	<p>De pot Master Colour Oil goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag met een kortharige lakrol (4-6 mm) aan. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 10 m² per keer. Laat de olie gedurende 10-20 minuten indringen. Als de olie snel in het hout trekt, extra olie aanbrengen. Wrijf de olie in het hout tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een beige pad voor grote oppervlakken en een polijstdoek/-pad voor kleine oppervlakken. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Ga door totdat het hele gebied is gepolijst en de overtollige olie grondig is verwijderd. Voor een goede verzadiging moet het oppervlak binnen 6-12 uur na de eerste toepassing opnieuw worden gepolijst met 1 dl Master Colour Oil per 10 m². De olie goed inwrijven zoals eerder beschreven.</p>
Opmerking	<p>Houd het oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natural Soap die het oppervlak extra zal beschermen.</p>

Droogtijden

Droogtijden	12-24 uur bij 20°C
Volledig uitgedroogd	5-7 dagen bij 20°C en 55% luchtvochtigheid



Technische gegevens

Dichtheid	0,90-0,95 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 60 %
Duurzaamheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+15-30°C
Verbruik	10-12 m ² /L, depending on wood type and surface
Oppervlak (verdunde oplossing)	Ca. 10-12 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	11 colours
Reiniging gereedschap	Met WOCA Solvent of terpentine.
Bewaren	+ 10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	Dit product bevat max. 370 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	1 L - 2.5 L - 5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natural Soap, #511010A
Maandelijks onderhoud	Oil Refreshing Soap, #511210A
Opnieuw inoliën	Maintenance Oil, #527310A/527410AA Maintenance Gel, #527802A/527902A
Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.