

Olie- en zeepoplossing. Oil Refreshing Soap wordt gebruikt voor het regelmatig reinigen en onderhouden van geoliede houtoppervlakken. De natuurlijke variant wordt gebruikt voor natuurlijk geoliede en gekleurde geoliede vloeren en de witte variant voor wit geoliede houten vloeren. Oil Refreshing Soap combineert een efficiënte reiniging met opnieuw oliën, aangezien extra olie in het oppervlak dringt en een beschermende matte laag op het oppervlak vormt.

- **Zorgt vanaf de eerste dag voor maximale vuil- en waterbestendigheid**
- **Verbeterd de natuurlijke houtkleur**
- **Reinigt en onderhoudt zacht het hout**
- **Laat een matte, beschermende oliefilm op het houtoppervlak achter**



Toepassingsgebied

Olie Conditioner wordt gebruikt voor het behandelen en oprissen van geoliede houten vloeren.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Gebruik WOCA Wood Stain Remover of WOCA Intensive Wood Cleaner voor hardnekkige vlekken voordat u met Oil Refreshing Soap reinigt en onderhoudt.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Product goed schudden voor gebruik. Zorg dat de pigmenten goed gemengd zijn. Meng Oil Refreshing Soap met lauw water: – Voor traditioneel geoliede vloeren: 1:20 (250 ml zeep voor 5 L water). – Voor vloeren met UV-olie en vloeren in de olie gezet: 1:40 (125 ml zeep voor 5 L water). De mengverhouding kan variëren afhankelijk van de slijtage. Veeg de vloer in de lengte af met het zeepwater. Het wordt aanbevolen om een gebied van ca. 10 m² per keer te reinigen. Laat het hout circa 2 uur drogen vóór u het weer in gebruik neemt. Als een lichte glans gewenst is, polijst u de droge vloer met een witte pad.</p> <p>Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Veeg de vloer in de lengte met een goed uitgewrongen dweil. Direct hierna, dompel de dweil of doek in zeepwater, wring deze goed uit en veeg nogmaals in de lengte. Door het op deze manier te doen, wordt de vloer slechts gedurende een korte tijd aan vocht blootgesteld.</p>
Opmerking	<p>Gebruik voor het beste resultaat twee emmers; één met zeepwater en één met schoon water om de vuile dweil uit te spoelen. Zie technische specificaties voor meer informatie.</p>

Droogtijden

Droogtijden	2 uur bij 20°C
-------------	----------------



Technische gegevens

Samenstelling	Minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, ZINC PYRITHIONE.
Dichtheid	0,97-1,02 g/ml
PH-waarde	7,5-9
Duurzaamheid	36M
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30°C
Verbruik	150-200 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Kleuren	Natural, White and Extra White
Reiniging gereedschap	Water en zeep.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.
Verpakking	1 L + 2,5 L
Goedkeuringen	Indoor Climate labeled

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525
Gereedschap	Dweil of wringmop.

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.