



Panel White is een water gedrag en product voor het ophelderen van reeds vergeeld en verkleurd hout, en voor het voorkomen van het vergelen op nieuw hout. Panel White wordt binnenshuis toegepast op onbehandeld en gelakt hout. Het is bijzonder geschikt voor gebruik op houten plafonds, wanden, deuren en ramen in helder hout.



- **Beschermt de natuurlijke houtkleur**
- **Vertraagt de verkleuring van hars en voorkomt dat knoesten in het hout “er uit springen”**
- **IBR Gecertificeerd**

Toepassingsgebied

Voor het bleker maken van elk type onafgewerkte of gelakte panelen, deuren en deurkozijnen, vervaardigd uit lichte houtsoorten. Niet geschikt voor houten vloeren.

Gebruik

Vorbereiden	Het hout moet droog en stofvrij zijn. Reinig indien nodig het hout met intensiefreiniger (verhouding 1/40). Behandeld hout moet gereinigd en licht geschuurd worden. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Behandelen	Voor en tijdens het gebruik de Panel White goed omroeren. Breng Panel White aan met een kwast in een dunne, egale laag. Werk bij voorkeur in de richting van het hout. Behandel niet meer dan 3 à 4 planken per keer om eventuele overlappingen te vermijden.

Droogtijden

Droogtijd vóór tweede behandeling	Na ongeveer 4 uur.
Droogtijden	Ongeveer 2 uur.



Technische gegevens

Samenstelling	Water, acrylaat was, pigmenten.
Dichtheid	1,26-1,34
PH-waarde	7-8
Duurzaamheid	36M
Verbruik	10-12 m2/liter
Kleuren	White and Extra White
Reiniging gereedschap	Met water en zeep
Bewaren	Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOS	Dit product bevat maximaal 60 g VOC/L. De grenswaarde is 130 g VOC/L [cat. A/e].
Verpakking	0,75 en 2,5 l
Goedkeuringen	IBR-gecertificeerd

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten	Intensive Wood Cleaner, #551525A
Gereedschap	Brede borstel geschikt voor loog -of watergedragen producten. Smalle ronde borstel voor hoekjes en kantjes.

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.