

BIO.HOME <i>natuurlijk</i>	Biohome natuurlabel	PRODUCTFICHE
BIOPIN MEUBELOLIE	C	

Omschrijving

Biopin meubelolie beschermt en onderhoudt meubelen e.a. houten objecten. Speciale samenstelling uit nagroeibare plantaardige grondstoffen. De houtnerven en -kleur worden benadrukt. De oppervlakken bekomen een lichte zijdeachtige glans en worden water- en vuilafstotend.

Toepassingsgebied

Voor nazorg van geolied hout alsook als eerste olieafwerking van onbehandelde houten meubelen in huis. Geschikt voor zacht hout zoals grenen, spar e.d., ook voor harde houtsoorten als beuk en eik. Voor tropisch hout a.u.b. biopin teakolie gebruiken.

Technische gegevens

<p>Samenstelling Bindmiddelpolymeer uit natuurlijke oliën, vetzuren en harsen. Verdunner: isoparafine. Hulpmiddel: lood- en bariumvrij droogmiddel.</p> <p>Kleur: kleurloos, verdiept de houtkleur en benadrukt de houttekening.</p> <p>Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.</p> <p>Houdbaarheid Ongeopend tenminste 4 jaren houdbaar.</p> <p>Verpakkingsgrootte 0,5 liter</p> <p>Gevarenklasse VbF A II (brandbaar in vloeibare vorm)</p> <p>Dichtheid ca. 0,84 g/ml</p> <p>Viscositeit ca. 28 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C.</p> <p>Vlampunt > 62 °C</p> <p>Verbruik 60-70 ml/m² per laag, afhankelijk van de ruwheid en het zuigend vermogen van de ondergrond.</p> <p>Droogtijd Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3-5 uur droog. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie vertragen het drogen en bevorderen geurvorming.</p> <p>Algemene opmerkingen: Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden, zoals hoge temperatuur, kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden. Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.</p>	<p>Verwerking</p> <p>Geschikte ondergrond: onbehandeld of geolied hout.</p> <p>Eisen aan de ondergrond: de ondergrond moet stevig, droog, stof- en vetvrij zijn.</p> <p>Aanbrengen: met een kwast of katoenen doek. Niet bij temperaturen onder 8 °C gebruiken.</p> <p>Verdunnen: het product onverdund verwerken. Indien nodig aanlengen met biopin Verdunner.</p> <p>Voorbehandeling: harsrijke en tropische houtsoorten met biopin Verdunner afnemen.</p> <p>Grondlaag: afhankelijk van het opzuigend vermogen van de ondergrond 1-2 lagen dun en gelijkmatig opbrengen. Niet ingetrokken olie telkens na ca.10 minuten met bv. katoenen lappen afnemen en het oppervlak tussen elke fase laten drogen. Na 3-5 u drogen nogmaals met een klein beetje olie en een doek inpolieren.</p> <p>TIP: <i>binnenkant van kasten slechts 1 maal spaarzaam met olie behandelen en lang laten uitluften om geurhinder te voorkomen. Of gebruik olievrije of -arme producten zoals biopin bijenwas of hardwas.</i></p> <p>Reinigen en onderhoud: oppervlakken schoon maken zonder gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. Vetvlekken e.d. met biopin Verdunner verwijderen. Met een beetje olie op een doek het oppervlak spaarzaam inwrijven en laten drogen. Herhaal dit indien nodig.</p> <p>Gereedschappen reinigen: direct na gebruik met biopin Verdunner.</p> <p>Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren dat de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt het recht op technische of ecologische veranderingen in de samenstelling.</p> <p>Milieu: Geen productresten in het afvalwater brengen. Volledig ingedroogde productresten kunnen bij het huisafval, geleegde blikken in de metaalcontainer.</p> <p>Stand: September 2012</p> <p>biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de</p>
---	---

Biopin import en distributie:

Bio Home c.v.b.a. - Britselaan, Zone Kamp C 12 – 2260 Westerlo/Oosterwijk – Tel. 014 26 25 77
info@biohome.be – www.biohome.be – www.biopin.de