

Teakolie-spray

Algemene productomschrijving

| | |
|--------------------------------|---|
| Productomschrijving | Vochtregulerende speciale olie uit plantaardige grondstoffen. De eenvoudige oplossing voor het opknappen van onbehandelde of geoliede tuinmeubels van hard- of zacht hout. Houten tuinmeubels worden weer waterafstotend en krijgen een bescheiden glans en kleurdiepte terug. Het "werken" van het hout wordt aanzienlijk verminderd. Bio Pin teakolie-spray bevat geen biociden. Tuinmeubelolie van zacht hout of beukenhout mag daarom niet permanent aan vocht worden blootgesteld. |
| Toepassingsgebied | Voor de nabehandeling van geoliede tuinmeubels van hard- of zacht hout. |
| Samenstelling | Bindmiddel: verkoking van lijnolie, houtolie en gemodificeerd colofonium. Oplosmiddel: sinaasappelolie. Hulpstoffen: lood- en bariumvrije droogmiddelen. Drijfgas: dimethylether |
| Kleur | Kleurloos. |
| Opslag | Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren. Koel, maar vorstvrij bewaren. Houder staat onder druk. Tegen direct zonlicht en temperaturen boven de 50 °C beschermen. |
| Houdbaarheid | Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar. |
| Verpakkingsgrootte | 400 ml |
| Gevarenklasse | Uiterst brandbaar. |
| Technische gegevens | |
| Dichtheid | |
| Viscositeit | |
| Vlampunt | ca. 46 °C. Samen met het aanwezige drijfgas dimethylether kunnen bij het sproeien uiterst brandbare damp/luchtmengsels ontstaan. |
| Verbruik | 400 ml spray is voldoende voor 2-3 m ² , afhankelijk van de ruwheid en het opzuigend vermogen van de ondergrond. |
| Droogtijd | Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3-5 uur droog. |
| Verwerking | |
| Geschikte ondergrond | Onbehandelde of geoliede tuinmeubels van hard- of zacht hout. |
| Eisen aan de ondergrond | De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. |
| Verwerking | Spuitbus rechtop houden en de teakolie vanaf een afstand van ca. 20 cm op het oppervlak spuiten. |
| Verdunnen: | N.v.t. |
| Voorbehandeling | Harsrijke en tropische houtsoorten met Bio Pin verdunner afnemen. |
| Grondbehandeling | Tuinmeubelolie voor de eerste laag indien mogelijk mengen met Bio Pin tuinmeubelolie. Indien teakolie-spray moet worden gebruikt, moeten meerdere lagen worden aangebracht. Laat de olie tussendoor intrekken en drogen voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Niet-ingetrokken olie na ca 15 minuten van het oppervlak afvegen. |

Teakolie-spray

| | |
|-------------------------------|--|
| Herstellaag | Afhankelijk van de verblijfsduur buiten en de mate van aantasting van het hout door blootstelling aan de weersomstandigheden, moeten de tuinmeubels worden nabehandeld (één tot twee keer per jaar wordt aanbevolen). De oppervlakken reinigen en indien nodig ongewenste vergrijzingen met fijn schuurpapier (korrelgrootte 220) of Bio Pin teakontgrijzer verwijderen. Vastzittend vet, etc. met Bio Pin verdunner afnemen. Teakolie-spray dun en gelijkmatig op de vlakken spuiten. De niet-ingetrokken olie na ca. 15 minuten afvegen. Bij sterk uitgelopen hout kan na het drogen een tweede laag worden aangebracht. |
| Reiniging en onderhoud | Geoliede oppervlakken niet met agressieve schoonmaakmiddelen reinigen. |
| Reinigen gereedschap: | Spuitbus na beëindiging van de werkzaamheden of bij lange onderbrekingen op de kop neerzetten en productresten uit de spuitbus spuiten. Hierdoor wordt het vastkleven van het sproeiventiel voorkomen. |
| Veiligheidsvoorschrift | Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren. Houder staat onder druk. Tegen zonlicht en temperaturen boven de 50 °C beschermen. De spuitbus ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in vuur of op gloeiende voorwerpen spuiten. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden - niet roken. Bij gebruik goed ventileren. Drogende oliën kunnen onder bepaalde omstandigheden spontaan ontbranden. In dit product gedrenkte doeken mogen daarom niet in elkaar worden gefrommeld, maar moeten voordat ze worden weggedaan goed worden gedroogd of in water worden ondergedompeld. |
| Afvalverwerking: | Spuitbus met productresten naar het plaatselijke verzamelpunt voor gevaarlijk afval brengen. Lege bussen (blik) naar de metaalrecycling brengen of in de daarvoor bestemde KCA-ton of -zak deponeren. |