

GREEN Lcd

650VA/ 850VA/ 1000VA / 1500VA/ 2000VA



Tecnología Line Interactive

Amplias prestaciones y reducidas dimensiones



Display LCD

Interface de comunicación RS232



Bajo nivel de ruido acústico



Sistema Plug & Play



Función Auto Restart AC

Estabilizador de tensión AVR

Ideal para entornos domesticos y oficinas

Protección óptima para ofimática profesional y pymes

La serie GREEN Lcd de POWERTRONIX es la serie de SAI's - UPS con Tecnología de Control Digital más vanguardista del mercado.

La Serie GREEN Lcd ofrece una tecnología y propiedades de alta fiabilidad, dando así la solución más completa ante problemas de perturbaciones de la red y situaciones críticas.

Estos equipos han sido desarrollados para proporcionar la mejor relación calidad/precio en el segmento de mercado dedicado a usuarios domésticos y/o pequeñas empresas, para la protección de ordenadores, servidores, TPVs, gamers, streamers, etc..

La instalación de estos equipos es muy simple gracias a su sistema Plug & Play, y su funcionamiento garantiza una elevada fiabilidad y eficacia.

La carga conectada al equipo está alimentada por la red

eléctrica y, a través del SAI, está controlada y estabilizada por el AVR interno; pero cuando se produce un corte en la alimentación eléctrica, el inversor arranca y provee de energía ininterrumpida a la carga protegida.

La electrónica del equipo está controlada por un microprocesador que dirige todas las funciones y parámetros del SAI.

Es posible comunicar el SAI-UPS con el equipo protegido conectándolos mediante un software y su propio cable de serie/RS232 (estándar).



Pantalla LCD que nos muestra el estado del equipo, los parámetros de funcionamiento y posibles fallos de la red eléctrica.


GREEN Lcd

650VA/ 850VA/ 1000VA/
1500VA/ 2000VA

DESCRIPCIÓN



Modelo 650VA y 850VA



Modelo 1000VA,
1500VA y 2000VA

- 1 INTERFACE COMUNICACIÓN RS232
- 2 VENTILACIÓN
- 3 TOMAS DE SALIDA
- 4 CONECTOR DE ENTRADA

APLICACIONES

- Ordenadores
- Equipos de telecomunicaciones
- Servidores
- Sistemas de seguridad
- Control de presencia
- TPV's
- Gamers
- Streamers

GARANTÍA

- Garantía de 2 años
- Baterías incluidas durante 12 meses
- Posibilidad de ampliación de garantía
- Posibilidad de contratar servicio de mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GREENLcd65	GREENLcd85	GREENLcd100	GREENLcd150	GREENLcd200
POTENCIA	650 VA	850 VA	1000VA	1500 VA	2000 VA
PART NUMBER	GL650	GL850	GL1000	GL1500	GL2000
ENTRADA					
TENSIÓN	162 ~ 290 Vac				
FRECUENCIA	45 ~ 65 Hz detección automática				
SALIDA					
TENSIÓN	230 Vac \pm 10 %				
FRECUENCIA	50 ~ 60 Hz \pm 1 %				
FORMA DE ONDA	Pseudosenoidal				
PROTECCIONES	Sobrecarga, cortocircuitos, descargas...				
TIEMPO DE TRANSFERENCIA	< 2 ~ 6ms típico				
BATERÍAS					
TIPO	Plomo hermético - sin mantenimiento				
PROTECCIONES	Final de descarga				
VIDA MEDIA	De 3 a 5 años				
FILTROS	EMI/ RFI				
SEÑALIZACIÓN	Pantalla LCD				
TIEMPO DE RECARGA	4 ~ 6 horas 90%				
CONDICIONES AMBIENTALES					
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0° a 40° C				
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	20° a 50° C				
HUMEDAD RELATIVA	20% ~ 90% sin condensación				
RUIDO ACÚSTICO	< 40 Db a 1 metro				

GAMA

MODELO	POTENCIA (VA)	DIMENSIONES (PxAxH) mm	PESO Kg
GL650	650 VA	292 x 100 x 140	5
GL850	850 VA	292 x 100 x 140	5,5
GL1000	1000VA	315 x 148 x 198	9
GL1500	1500VA	315 x 148 x 198	10,5
GL2000	2000VA	315 x 148 x 198	12

COMPATIBILIDAD

Serie Microsoft Windows

Linux

Mac