

OFFICE Plus

700VA/ 900VA



Tecnología Line Interactive

Sistema Plug & Play



Estabilizador de tensión AVR

Función AutoStart DC (Arranque de baterías)



Protección de línea tlf - fax - módem Modelo 900VA

Amplias prestaciones y reducidas dimensiones



Posibilidad de instalación en posición vertical

Comunicación mediante USB Modelo 900VA



Ideal para entornos domésticos y oficinas

Protección multitoma ideal para entornos domésticos y pequeñas oficinas

La Serie OFFICE Plus de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS) de POWERTRONIX es la solución multitoma ideal para entornos domésticos y pequeñas oficinas y comercios.

El OFFICE Plus ofrece cuatro tomas de conexión, todas disponen de protección contra sobretensiones y dos de ellas también disponen de backup de autonomía para proteger las cargas conectadas y sus datos críticos. Ofrece seguridad frente a apagones, bajadas de tensión, sobretensiones, picos de tensión y rayos. En caso de apagón o bajada de tensión, la batería de seguridad activa automáticamente la alimentación al equipo conectado, de forma que éste se mantendrá encendido, y le proporcionará el tiempo necesario para guardar los archivos abiertos y realizar un proceso de apagado seguro.

OFFICE Plus tiene un diseño versátil que nos permite

instalarlo de forma horizontal y también colgado en una superficie vertical si la instalación lo requiere. Incorpora un regulador automático de tensión (AVR), mediante el que suministra una corriente fiable y estabilizada al equipo conectado. Además, su función Autostart DC nos permite arrancar el equipo aunque esté desconectado de la red eléctrica.

En ocasiones también provocan problemas las sobretensiones y ruidos eléctricos que provienen de la línea telefónica, por ello el OFFICE Plus proporciona protección a la línea tlf/ fax/ módem/ adsl a través de sus conectores RJ45 (sólo modelos de 900VA) .

Y para facilitar la gestión y configurar los parámetros de funcionamiento del equipo, dispone de interface de comunicación USB (en el modelo de 900VA) mediante el cual podemos establecer diferentes variables de

OFFICE Plus

700VA/ 900VA



DESCRIPCIÓN



- 1 BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO
- 2 LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
- 3 TOMAS DE SALIDA CON PROTECCIÓN
- 4 TOMAS DE SALIDA CON PROTECCIÓN SAI
- 5 TOMA DE ENTRADA
- 6 TOMAS DE PROTECCIÓN RJ45 PARA TLF/ ADSL/ ETHERNET (sólo en modelo de 900VA)
- 7 PUERTO USB PARA CONEXIÓN CON PC (sólo en modelo de 900VA)

APLICACIONES

- Ordenadores
- Equipos de telecomunicaciones
- Servidores
- Sistemas de seguridad
- Control de presencia
- Datáfonos
- TPV's

GARANTÍA

- Garantía de 2 años
- Baterías incluidas durante 12 meses
- Posibilidad de ampliación de garantía
- Posibilidad de contratar servicio de mantenimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	OFFICE Plus 70	OFFICE Plus 90
POTENCIA	700 VA	900 VA
PART NUMBER	OFPLUS700	OFPLUS900
ENTRADA		
TENSIÓN	162 ~ 275 Vac	
FRECUENCIA	50 / 60 Hz ± 5%	
SALIDA		
TENSIÓN	220V ± 10 %	
FRECUENCIA	50 / 60 Hz ± 1%	
FORMA DE ONDA	Senoidal (Red AC), Senoidal Modificada (Baterías)	
PROTECCIONES	Sobrecarga , cortocircuitos, protector red/ fax/modem, RJ11 y RJ45	
INTERFACE COMUNIC.	Incluido USB en modelo de 900VA	
FUNCIÓN AUTOSTART DC	SI (arranque de baterías)	
BATERÍAS		
TIPO	Plomo hermético - sin mantenimiento	
VIDA MEDIA	De 3 a 5 años	
FILTROS	EMI/ RFI	
TIEMPO DE RECARGA	8 horas al 90%	
CONDICIONES AMBIENTALES		
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0° a 40° C	
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	25° a 70° C	
HUMEDAD RELATIVA	< 95% sin condensación	
RUIDO ACÚSTICO	< 45 Db a 1 metro	

GAMA

MODELO	POTENCIA (VA)	DIMENSIONES (PxAxH) mm	PESO Kg
OFPLUS700	700 VA	280 x 185 x 95	4,5
OFPLUS900	900 VA	280 x 185 x 95	5,6

COMPATIBILIDAD

Serie Microsoft Windows

Linux

Mac