

SULPACK NATURAL PLUS

SISTEMAS A CIRCULACIÓN NATURAL



- » **Colectores solares**
- » **Acumulador vitrificado**
- » **Sistema de fijación para techo inclinado**
- » **Accesorios de conexión hidráulica**

-) Válvula de seguridad circuito solar
-) Doble ánodo de magnesio
-) Válvula de retención y de seguridad en la entrada del agua fría sanitaria

El sistema Sulpack Natural Plus puede ser combinado con calderas mixtas Fondital, con producción instantánea de agua caliente sanitaria utilizando el kit solar para calderas instantáneas. El Kit solar permite de bypassar la caldera en el caso de que la temperatura del agua del tanque solar sea mayor de 48°.

Datos técnicos	um	150	200	300
Colectores	nº	1	1	2
Superficie bruta (colector individual)	m²	2,11		
Contenido de líquido (colector individual)	litros	1,4		
Material estructura colector	-	aluminio		
Vidrio	tipo	bajo porcentaje de hierro		
Espesor	mm	3,2		
Aislamiento	tipo	lana de roca		
Espesor aislamiento	mm	40		
Dimensiones (La x Lu x H) (colector individual)	mm	1036x2037x90		
Peso total en vacío (colector individual)	kg	42		
Superficie de apertura (colector individual)	m²	1,92		
η_0	-	0,702		
α_1	-	3,930		
α_2	-	0,007		
IAM	-	0,91		
Absorbedor				
Superficie (colector individual)	m²	1,91		
Material	tipo	aluminio		
Revestimiento	tipo	selectivo		
Acumulador				
Clase eficiencia energética acumulador	-			
Dispersión S	-	68	72	97
Volumen útil	litros	152	198	282
Intercambiador de calor	-	camisa	camisa	camisa
Capacidad fluido termovector	litros	8,5	12	18,8
Espesor aislamiento	mm	50	50	50
Máxima presión de trabajo	bar	6	6	6
Acabado interior	tipo	esmaltado	esmaltado	esmaltado
Protección contra la corrosión	tipo	Anódica (doble ánodo de Mg)		
Peso en vacío	kg	72	88	110
Predisposición para la resistencia eléctrica	-	si	si	si
Conexiones	-	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Contenido total de líquido temovector del sistema	litros	11	14,5	22,5
Código	-	PSPACTER06	PSPACTER07	PSPACTER08

Resistencia eléctrica para acumulador (Potencia)	w	750	1500	2500	3500
Tensión	v	230			
Características	-	Resistencia con hilo G1 1/4 y termostato			
Código	-	PSRESELE04	PSRESELE05	PSRESELE06	PSRESELE07

Descripción	Código
Kit adicional para tejados planos mod 150	PSKITPAC00
Kit adicional para tejados planos mod 200	PSKITPAC01

Descripción	Código
Kit adicional para tejados planos mod 300	PSKITPAC02
Válvulas de seguridad presión-temperatura sulpack natural plus	PSVALSIC00

Combinable con los modelos: Itaca KC - Formentera KC - Formentera CTN - Antea KC Antea CTN -