

WHPS BA SS

ACUMULADOR COMBINABLE CON CALDERAS SÓLO CALEFACCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, DE ACERO VITROPORCELANADO CON SERPENTÍN INDIVIDUAL.



- ▶ **Brida de inspección**
- ▶ **Alta eficiencia y bajos costes de funcionamiento**
- ▶ **Acumulación rápida con suministro de agua abundante y continuo**
- ▶ **Pueden integrarse con sistemas solares**

-) Aislamiento de espuma de poliuretano suave sin CFC y HCFC
-) Revestimiento exterior de skay blanco
-) Ánodo de protección de magnesio para capacidades de hasta 1000 litros
-) Electrodo de protección con dispositivo electrónico para capacidad de 1500 y 2000 litros
-) Brida frontal de inspección
-) Recirculación sanitaria
-) Predisposición para resistencia eléctrica auxiliar (rosca G 1 1/2)
-) Kit opcional con brida y resistencia eléctrica para los modelos 200 - 300 - 500



Disponible en las capacidades (l):

de 200 a 500

Modelo	Código	Dispersión S	Volumen útil	Clase eficiencia energética	Altura total	Diámetro exterior	Peso bruto
		w	litros		mm	mm	kg
BA 200 SS	PSBOLLV054	67	196		1215	600	90
BA 300 SS	PSBOLLV055	85	273		1615	600	115
BA 500 SS	PSBOLLV056	112	475		1705	750	155
BA 1000 SS AE	PSBOLLV069	142	930	cumple con Reg.814/2013	2205	990	245
BA 2000 SS AE	PSBOLLV070	186	1950	cumple con Reg.814/2013	2470	1300	410

Modelo		BA 200 SS	BA 300 SS	BA 500 SS
Volumen nominal	litros	200	300	500
Presión máx. de ejercicio	bar	10		
Temperatura máx. de ejercicio	°C	95		
Superficie serpentín	m ²	1,5	1,8	2,2
Potencia serpentín (ΔT 35 K)	kW	36	44	55
Altura de volcado	mm	1375	1735	1900
Espesor aislamiento	mm	50	50	50

Artículo	Descripción	Código	Artículo	Descripción	Código
	Ánodo electrónico electrodo individual - 200/300/500/1000	0ANOELET01		Resistencia con rosca G1 1/2 y alimentación monofásica/trifásica - 3kW (hasta fin de existencias)	PSRESELE02
	Kit termostato y termómetro	0KTERMTE00		Resistencia con brida y alimentación monofásica - 200/300/500 - 3kW	PSRESELE13