

AquaAroma Tank Serie



AquaAroma en AquaAroma Crema – gebruikt voor mobiele koffiemachines

De AquaAroma en de AquaAroma Crema filterpatronen verminderen carbonaathardheid in drinkwater en beschermen espresso- en koffiemachines tegen kalkafzetting. Het filtermateriaal vermindert smaak- en geurverstorende stoffen zoals chloor.

Het aroma en de schuimlaag kunnen door het instellen van de aromaring optimaal worden afgestemd op de lokale carbonaathardheid. Bij de AquaAroma Crema filterpatroon wordt het water elke keer vlak voor het vullen van een kopje/het zetproces gefilterd.

AquaAroma filterpatronen zijn geschikt voor gebruik met speciaal daarvoor ontworpen of achteraf monterde reservoirs en in mobiele koffieautomaten met geïntegreerd waterreservoir. De AquaAroma filterpatroon filtert het water bij het vullen van het waterreservoir zodat het waterreservoir volledig met gefilterd water is gevuld.



BRITA Professional Filter Service App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat voor de filter voor uw exacte behoefte. Deze biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen vervangen moeten worden – en heeft een weelde aan andere, innovatieve capaciteiten.

download gratis op



of bezoek <https://professional.brita.net/app>

De voordelen voor u

AquaAroma Crema

- Kan horizontaal in het waterreservoir geplaatst worden
- Decarbonisatie via de aromaring instelbaar – afhankelijk van lokale wateromstandigheden
- Constante waterdruk en temperatuur tijdens de gehele bereiding

AquaAroma

- Minder servicekosten
- Minder onderhoudskosten
- Directe verkoop door de dealer
- Eenvoudige filtervervanging – door de gebruiker



Onverstoord koffiegenot

AquaAroma Crema

Filterpatronen voor gebruik in koffiezetapparaten met geïntegreerd waterreservoir (zuigkracht).



AquaAroma

Filterpatronen voor gebruik in koffiezetapparaten met intank-systeem (watertoevoer door zwaartekracht).



Door middel van de aromaring kan de filtercapaciteit van de AquaAroma Crema optimaal aan de lokale wateromstandigheden worden aangepast. Om de juiste instelling op basis van de plaatselijke waterhardheid te bepalen, wordt bij elke filterpatroon een teststaafje meegeleverd. AquaAroma Crema filterpatronen zijn geschikt voor toepassing in koffieautomaten met hiervoor ontworpen, geïntegreerde waterreservoirsystemen. Voor het vastzetten van de filterpatroon in het reservoir is geen extra beugelklem nodig.



AquaAroma filterpatronen zijn geschikt voor gebruik met speciaal daarvoor ontworpen of achteraf monterde reservoirs en in mobiele koffieautomaten met geïntegreerd waterreservoir.

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.

	AquaAroma Crema		AquaAroma		
Technologie			Decarbonisation		
Afmetingen patroonhouder	42,8/106,9/60,8 mm (b/h/d)		89,6 mm (Afmetingen patroonhouder)/36,2 mm (Hoogte patroonhouder)		
Watertemperatuur	4 - 30 °C				
Bestelnummer	101831 (Pack 1) 1001368 (Pack 60)		216000 (Pack 1) 235600 (Pack 6)		
Typische capaciteit met inachtneming van de plaatselijke carbonaathardheid - AquaAroma Crema					
Instelling aromaring	Definitie	Capaciteit ¹	Koppen 35 ml	Koppen 130 ml	Koppen 150 ml
Stand A	voor zacht water	220 l	6.300	-	1.470
Stand B	voor middelhard water	150 l	4.300	-	1.000
Stand C	voor hard water	80 l	2.300	-	540
Typische capaciteit met inachtneming van de plaatselijke carbonaathardheid - AquaAroma					
Carbonaathardheid	Capaciteit ¹	Koppen 35 ml	Koppen 130 ml	Koppen 150 ml	
6 °dH	242 l	-	1.860	1.610	
8 °dH	181 l	-	1.390	1.210	
10 °dH	145 l	-	1.120	970	
12 °dH	120 l	-	930	810	
14 °dH	103 l	-	800	690	
16 °dH	90 l	-	700	600	
18 °dH	81 l	-	620	540	
Toelichting	¹ De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.				

Als toevoerwater voor BRITA waterfilters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de