


FC 750 F S | FC 750 UF S | FC 750 ROP S



Dimensiones (a x b x c x d en mm):

493 x 260 x 460 x 160



MODELO

FC 750 F S | FC 750 UF S

FC 750 ROP S

Código	754339 / 754340	754337
Temperatura	Fría - Caliente	Fría - Caliente
Sistemas de funcionamiento	Filtración / Ultrafiltración	Ósmosis inversa
Temperatura agua fría	4 - 12°C	4 - 12 °C
Capacidad de enfriamiento	4 L/H	4 L/H
Control temperatura	Termostato	Termostato
Capacidad depósito de agua fría	3 Litros	3 Litros
Material depósito de agua fría	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
Compresor	Tipo sellado. Consumo 100W	Tipo sellado. Consumo 100W
Refrigerante compresor	R - 134a (34g)	R - 134a (34g)
Capacidad depósito de agua caliente	1,4 Litros	1,4 Litros
Temperatura agua caliente	80 - 85°C	80 - 85 °C
Capacidad de calentamiento	5 L/H	5 L/H
Volumen instantáneo de agua caliente	1 litro	1 litro
Control temperatura	Bimetal	Bimetal
Tipo de calentador	Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 360W	Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 360W
Bomba booster	No	Sí
Peso	19 Kg	19 Kg
Presentación	Suelo	Suelo
Sistema de tratamiento de agua	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5 1 Filtro GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana UF (solo 754340)	1 Filtro mixto 5 micras+GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana 80 GPD 1 Filtro alcalinizador 2'5 x 11'5



* Agua natural desconectando el agua caliente

