



Conectores baja Tensión



Empalmes Cilíndricos Aislados para Acometidas con Entrada - U 5/8" Longitud estándar 2 25/32

Para conductores Estándar.

Características:

- ▶ Fabricados de Aluminio: Proveen alta conductividad.
- ▶ Cuenta con un centro sólido y chaflanes: Inserción de cable sencilla.
- ▶ Cubiertas de Nylon Resistente: Resistente a la presión de las herramientas de instalación, provee aislamiento de 600V.
- ▶ Cuentan con compuesto inhibidor en el interior: Mejora la conexión, previene la oxidación y aísla la humedad.
- ▶ Todos los empalmes HOMAC cuentan con un código de color, medidas y marcas para la ubicación: Facilita su identificación mejorando su instalación.
- ▶ Los empalmes HOMAC cuentan con tapas de color: Permite una fácil identificación.
- ▶ Aprobados por normas Norteamericanas: Certificados con ANSI C119.4 cuando son instalados adecuadamente de aluminio a aluminio a conductores de cobre.
- ▶ Aprobados por LAPEM: Aprobados por Comisión Federal de Electricidad.



Descripción	UOM	HOMAC
Conectador Aislado para Acometida calibre 6-6	Pieza	UBB66
Conectador Aislado para Acometida calibre 6-8	Pieza	UBG68
Empalme Bimetálico Desnudo calibre 6-6	Pieza	U1B66
Empalme Bimetálico Aislado calibre 1/0-1/0	Pieza	UY00
Empalme Bimetálico Aislado calibre 4-4	Pieza	UO044
Empalme Bimetálico Desnudo calibre 1/0-1/0	Pieza	U1B1010



El Poder de Trabajar Juntos