

ELEVADOR PA500D-18M

Equipos de alta performance, que garantizan máxima seguridad en obra.

Su diseño versátil, de fácil instalación y alta confiabilidad, lo vuelve la herramienta ideal para todo tipo de trabajo.

- **Final de Carrera inferior** evita que el cable se enrolle inadecuadamente en el tambor, cuando este sea utilizado en todo su largo en sentido descendente, sin detener el aparejo.
- **Final de Carrera superior** impide que la carga choque contra el aparejo en sentido ascendente.
- **Botón de emergencia** en telecomando, en caso de fallas o accidentes detiene inmediatamente el aparejo por seguridad.
- **Protector Térmico**, previene daños en el motor por recalentamiento.
- **Boquilla de goma flexible** en la salida del cable de alimentación, previene el doblado, la torsión y rotura del cable, alargando así su vida útil.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Potencia (W)	900
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Velocidad máx. tiro simple/doble (m/min)	10/5
	Carga máx. tiro simple/doble (kg)	250/500
	Altura máx. tiro simple/doble (m)	18/9
	Diámetro de cable (mm)	4.2
	Fuerza de rotura de cable (kg) >=	1250
	Rango de trabajo	S3
	Protección (IP)	54
	Peso (kg)	35

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Boquilla de goma flexible



Polea de reenvío



Finales de carrera superior e inferior



Botón de emergencia en telecomando



Abrazadera para montaje



Accesorio portabalde