

## BETONERA COMPACT 130

### COMPACT 130

Más resistencia al polvo, agua y agentes externos que dañan los mecanismos.

Más protección partes mecánicas totalmente cubiertas.

Más seguridad para el operador.

- **Perilla tensor de correa**, permite el ajuste de la correa sin necesidad de herramientas.
- **Tapa de inspección**, para realizar ajustes mecánicos, cambio de correa y engrase.
- **Partes mecánicas totalmente protegidas**, asegura máxima seguridad para el operador.
- **Refuerzo boca de tambor**, previene roturas y deformaciones.

**MÁXIMA SEGURIDAD  
MAYOR DURABILIDAD  
EN OBRA**



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Capacidad del tambor / mezcla (l)	150/130
	Volumen de mezcla elaborada aprox.(l)	80
	Velocidad de rotación del tambor (rpm)	29
	Potencia de motor (Kw/HP)	0.37/0.5
	Revoluciones del motor (rpm)	1440
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Nivel sonoro posición operador (Db)	68
	Dimensión de ruedas (mm)	360x60
	Peso (kg)	45
	Origen de motor	Argentina

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE



Refuerzo boca de tambor



Perilla tensor de correa



Llave interruptora



Tapa de inspección



Rueda neumática  
CÓDIGO 01/31



Rueda foam  
CÓDIGO 01/32