

BETONERA COMPACT 150

COMPACT 150

Más resistencia al polvo, agua y agentes externos que dañan los mecanismos.

Más protección partes mecánicas totalmente cubiertas.

Más seguridad para el operador.

- **Perilla tensor de correa**, permite el ajuste de la correa sin necesidad de herramientas.
- **Tapa de inspección**, para realizar ajustes mecánicos, cambio de correa y engrase.
- **Partes mecánicas totalmente protegidas**, asegura máxima seguridad para el operador.
- **Refuerzo boca de tambor**, previene roturas y deformaciones.


MÁXIMA SEGURIDAD
MAYOR DURABILIDAD
EN OBRA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Capacidad del tambor / mezcla (l)	165/150
	Volumen de mezcla elaborada aprox.(l)	95
	Velocidad de rotación del tambor (rpm)	29
	Potencia de motor (Kw/HP)	0.65/0.87
	Revoluciones del motor (rpm)	1440
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Nivel sonoro posición operador (Db)	68
	Dimensión de ruedas (mm)	360x60
	Peso (kg)	52
	Origen de motor	Argentina

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Refuerzo boca de tambor



Perilla tensor de correa



Llave interruptora



Tapa de inspección



Rueda neumática
CÓDIGO 01/31



Rueda foam
CÓDIGO 01/32