



**MULTI FONCTION
GÉNÉRATEUR D'OZONE PORTABLE
MANUEL D'UTILISATION**

MODEL AQUA-6

220/240V, 50Hz/60Hz

03132010

Table des matières

Information de sécurité	Page 3
Spécifications techniques	Page 3
Tableau des fonctions du temporisateur	Page 4
Pièces Incluses	Page4
Instructions internes du tube	Page5
Instructions internes du fusible	Page5
Les consignes d'utilisation	Page 5
L'histoire de l'ozone	Page 6
Les applications de l'eau	Page 7
Le traitement d'air	Page 8
Le traitement de la nourriture et batterie de cuisine	Page 8
Le traitement de l'eau	Page 9
Le traitement dans des stations thermales et piscines	Page 9
Désinfection de la brosse à dents, des dentiers, etc.	Page 10
Élimination de la mauvaise haleine	Page 10
Élimination des très fortes odeurs et fumées	Page 10
Ozonation de l'huile	Page 10
La garantie	Page 11
Carte d'enregistrement	Page 14

L'information de la sécurité ! ! ! !

- Cette unité n'est pas faite pour un fonctionnement continu. L'unité Ne marche sans un délai de 15 minutes entre les cycles.
- Placez l'ozonateur plus haut que le niveau de l'eau. Si l'eau rentre dans l'unité elle peut endommager l'ozonisateur, dans ce cas la garantie n'est pas couverte et en plus cela pourrait causer une décharge électrique.
- Placez les diffuseurs en pierre pas plus de 10 centimètres de la surface de l'eau et 5 centimètres de profondeur dans huile.
- Lorsque vous arrêtez la fonction (en dessous du bouton "Marche/Arrêt" sur affichage à cristaux liquides), attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'unité s'arrête automatiquement. A ce moment débranchez la prise électrique ou mettez l'appareil hors tension (bouton d'alimentation du secteur au-dessous de la lumière rouge).

A lire avant usage de l'appareil

- Lisez soigneusement les informations de sécurité ci-dessus et le manuel d'utilisation avant emploi de l'ozonateur.
- Ne pas obstruer l'entrée d'air au dos de l'unité ni la sortie de l'ozone sur la partie basse de l'appareil. La mauvaise ventilation peut avoir comme conséquence d'endommager le mécanisme et la garantie cesse automatiquement.
- Stockez le générateur de l'ozone dans un endroit frais et sec.
- Ne démontez pas le générateur de l'ozone. Un problème mécanique peut se produire. Envoyer l'unité directement au fabricant pour réparation.
- Ne respirez pas directement l'ozone.
- Utilisez le générateur de l'ozone seulement dans une pièce inoccupée.
- Bien Ventiler l'endroit après chaque traitement.

<u>Spécifications techniques</u>	
220/240 Volt 50 Hz/60 Hz	
Puissance d'entrée	220/240 Volt 50/60 Hz 10 Watt
Sortie de l'ozone	600 mg/heure
Poids	0.865 Kg
Dimensions	270 x 190 x 75 mm
Fonctions du Temporisateur	Regarder la table ci-dessous

NOTER SVP :

AQUA-6 vient dans deux configurations électriques différentes ; une pour 110/120VAC 50/60HZ et l'autre pour 220/240VAC 50/60HZ.

Vérifier la tension de l'unité avant le branchement sur le réseau électrique.

Tableau des fonctions du temporisateur

No. Fonction Sur LED	Description du temps de marche
1	Marche pour 2 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois)
2	marche pour 5 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois)
3	marche pour 10 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois)
4	marche pour 15 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois)
5	marche pour 20 minutes et il s'arrête automatiquement (une seule fois)
6	Fonctionne pendant 2 minutes chaque heure, et se répète chaque heure
7	Fonctionne pendant 5 minutes chaque heure, et se répète chaque heure
8	Fonctionne pendant 10 minutes chaque heure, et se répète chaque heure
9	Fonctionne pendant 15 minutes chaque heure, et se répète chaque heure
10	Fonctionne pendant 20 minutes chaque heure, et se répète chaque heure
11	Fonctionne pendant 2 minutes toutes les quatre heures, et se répète chaque 4 heures
12	Fonctionne pendant 5 minutes toutes les quatre heures, et se répète chaque 4 heures
13	Fonctionne pendant 15 minutes toutes les quatre heures, et se répète chaque 4 heures
14	Fonctionne pendant 20 minutes toutes les quatre heures, et se répète chaque 4 heures
15	Fonctionne pendant 30 minutes toutes les quatre heures, et se répète chaque 4 heures

Appuyer sur écran àLED	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Temps de travaille en minutes	Arrêt	2	5	10	15	20	2	5	10	15	20	2	5	10	20	30
Temps de répétition (en heures)	Arrêt	Arrêt auto	Arrêt auto	Arrêt auto	Arrêt auto	Arrêt auto	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4

Pièces incluses :

- Manuel d'utilisation.
- Générateur de l'ozone.
- Un ensemble de deux tubes longs pour l'eau ozonisée (90 cm de longueur chacun).
- Deux tubes courts disponibles pour rechange interne (4,45 centimètre et 7 centimètre)
- Diffuseur en pierre fine, boule de couleur blanche (pour l'eau et l'air mais pas pour ozoner l'huile).
- Diffuseur en pierre gros, boule de couleur grise (pour l'air, l'huile et l'eau)

Tubes de recharge interne

Si le diffuseur est placé à plus de 10 centimètres de profondeur dans l'eau, la pression du compresseur d'air et la pression d'eau s'égaliseront. Si ceci se produit les tubes internes seront endommagés. Ne placez plus le diffuseur dans l'eau.

Si l'unité fonctionne mais ne produit pas d'ozone, vous devez vérifier les dommages des deux tubes qui se trouvent à l'intérieur de l'unité. Veuillez débrancher l'unité et ouvrez les 6 vis au fond (quatre sous les garnitures souples et deux au centre) et vérifiez à l'intérieur les dommages sur les tubes. Si les tubes sont fissurés, rompus ou durcis, ils devront être remplacés.

En remplaçant les tubes, **n'enlevez aucun fil électrique**, tout fil distendu à l'intérieur de l'unité endommagera l'unité ou causera un court-circuit électrique.

Remplacement du fusible principal

Veuillez débrancher l'unité et ouvrez les 6 vis au fond (quatre sous les garnitures souples et deux au centre) et vérifiez le fusible.

Le fusible est le petit cylindre argenté situé au-dessus de l'unité sur la carte électronique. Si le fusible est brûlé, remplacez-le par le fusible supplémentaire disponible avec l'unité lors de l'achat de l'appareil.

Consignes d'utilisation :

1. Branchez le générateur d'ozone à une prise électrique.
2. Connectez une extrémité du tuyau d'ozone avec le connecteur à la sortie de l'appareil qui se trouve au fond du générateur et sur l'autre extrémité du tube un diffuseur en pierre (blanche ou grise selon le besoin). Déployez le tuyau de telle manière que la pierre et le générateur Aqua-6 soient le plus loin possible l'un de l'autre.
3. Mettez en marche l'appareil en appuyant le bouton "on/off" qui se trouve à droite sur la face de l'unité. L'indicateur rouge au-dessus du bouton d'alimentation du secteur s'allume. L'affichage à cristaux liquides (L.C.D.) indiquera 00 (clignotant).
4. Appuyez sur le bouton (+) pour choisir la programmation de fonction désirée, en consultant la table pour le temps de fonctionnement. Le bouton (-) ramènera les chiffres de programmation séquentiellement en arrière. Les temps de fonctionnement varieront selon la taille du local à traiter, la quantité d'eau à traiter, la quantité d'odeur à éliminer ou la quantité de bactéries à détruire.
5. Le générateur d'ozone démarrera automatiquement 10 secondes après avoir choisi la programmation sur l'affichage à cristaux liquides (LCD). Dès que le générateur commence à produire de l'ozone, l'affichage change automatiquement et montre alors le temps restant avant que l'appareil cesse de produire. Une fois que le cycle est complet, l'affichage sur LCD indiquera 00 si le temps de la programmation choisi était pour fonctionner une seule fois. Rappelez-vous, la programmation de 1 à 5 sont pour fonctionner une seule fois ensuite le générateur s'arrête ; lorsque la programmation est de 6 à 10 les cycles se répètent sans interruption chaque heure, et la programmation de 11 à 15 les cycles se répètent sans interruption toutes les 4 heures.

6. Pour annuler une programmation, simplement appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (on/off) au-dessous de l'affichage à L.E.D.

Après avoir arrêté la programmation, laissez le compresseur d'air fonctionner pendant 10 secondes, une fois arrêté vous pouvez débrancher ou couper la puissance électrique. Ceci permettra de purger l'ozone vers l'extérieur et prolongera la durée de vie de votre Aqua-6.

7. Pour arrêter l'unité, premièrement annulez la programmation et ensuite attendez 10 secondes. Maintenant vous pouvez couper l'alimentation avec le bouton du secteur sur l'unité. L'unité est maintenant hors tension simplement débrancher le cordon du secteur pour le stockage ou le transport.

NOTE : Cette unité n'est pas conçue pour un fonctionnement en continu. Ne faites pas intentionnellement fonctionner l'unité sans une pause de 15 à 30 minutes entre les cycles.

L'OZONE EST UN ÉPURATEUR EFFICACE

L'ozone tue les bactéries, les virus, élimine les moisissures, les spores, et les kystes. L'ozone élimine aussi les contaminants chimiques tels que les aldéhydes qui peuvent être émis par le panneau, les tapis, l'isolation, les peintures, les taches, et les plastiques.

L'ozone élimine en plus les odeurs:

Des cigarettes, des cigares, des animaux domestiques, odeurs de moisi, des couches, des culottes, de la rouille, des moules aéroportés, des nourritures, des vestiaires, des chaussures et des bottes, odeurs humaines et plus !

L'HISTOIRE DE L'OZONE

L'ozone (O₃), parfois appelé l'oxygène actif, est composé de trois atomes d'oxygène (O₂). L'ozone est une autre forme de l'oxygène où trois atomes fusionnent pour former la molécule de l'oxygène par opposition à deux atomes qui se trouvent dans l'oxygène normal. Le soleil émet des rayonnements ultraviolets, qui ont des effets néfastes sur les humains, les animaux et les plantes ; la couche d'ozone dans l'atmosphère nous protège, nous et notre planète contre ces rayons. Dans l'atmosphère, près de la terre, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et la nourriture que nous mangeons sont naturellement épurés et aseptisés par L'Ozone.

L'ozone détruira les virus, les bactéries, et pratiquement toutes autres formes de microbes ; il décompose également les contaminants chimiques. Il fait ceci dans l'air et l'eau et le fait sans utilisation des produits chimiques ou des additifs!

L'ozone a été découvert aux Pays Bas par le scientifique Van Marum. La découverte de l'ozone a été juste mentionnée de nombreuses décennies plus tard, dans des écrits de L'Allemand Schönbein qui remonte à 1840. Cette découverte a été présentée à l'université de Munich. Schönbein avait noté la même odeur caractéristique pendant ses expériences, que lorsque Van Marum avait essayé de l'identifier plus tôt.

Sa première utilisation à grande échelle était à Nice, France où elle a été employée pour épurer l'eau potable. Aujourd'hui, plus de trente pays emploient des systèmes à ozone pour épurer l'eau potable. En outre, la plupart des usines d'eau embouteillée du monde entier, emploient l'ozone en tant qu'élément de leur processus de purification d'eau.

L'ozone gagne également une popularité énorme comme épurateur d'air partout dans le monde entier. Nos maisons et bureaux peuvent être une source de pollution environnementale. L'EPA aux US estime que tous les ans la pollution intérieure cause des dizaines de milliers de maladies, et beaucoup plus de l'eau polluée. L'ozone est le plus efficace des traitements pour épurer l'air et l'eau.

L'ozone est nettement supérieur à la pratique de toutes autres formes de purification. Quand vous employez l'AQUA-6, vous ne devrez pas acheter ou stocker aucun produit chimique ou des filtres. Tout ce que vous avez besoin est produit dans cette petite et légère unité l'AQUA-6. Tout ceci, pour juste quelques centimes par jour.

AQUA-6, APPLICATIONS DE L'OZONE POUR LES EAUX:

1. Eau potable/eau potable dans les campings
2. Rinçage de fruits et légumes
3. Nourriture et ustensiles de cuisine
4. Jacuzzi /SPA, station thermale
5. L'eau dans des salles de bains
6. Lavage des biberons
7. Châteaux d'eau
8. Aseptise l'air dans votre bureau
9. Traitement d'air partout dans la maison
10. Enlève moisissures et odeurs en sous-sols
11. Enlève les odeurs dans votre cuisine (oignons, poisson, frites, huiles brûlées, etc.)
12. Tue les bactéries dans l'eau et l'air
13. Ozone l'huile d'olive ou d'autres huiles sous la forme de liquide
14. Dans les grands et petits bassins de poisson, rendez l'eau cristal-clair
15. Traitement de l'air, tue les bactéries et enlève les effets du pollen
16. Application dans les cabinets des docteurs et dentistes, enlève le bio film et purifie les eaux
17. Rendez cristal-clair l'eau de l'aquarium
18. Enlève à l'instant la fumée et les odeurs de fumée

AQUA-6, UTILISATIONS DE TRAITEMENT D'AIR

Le générateur d'ozone AQUA-6 peut être utilisé pour détruire des odeurs aéroportées provoquées par des choses telles que des tapis humide, le moisi et la rouille dans sous-sol, l'odeur d'animaux domestiques, le pollen, l'odeur de fumée, l'odeur chimique, l'odeur de peinture et les dommages par le feu.

Activer simplement la programmation du temporisateur sur l'appareil pour choisir la durée du traitement de l'ozone.

Évitez de placer le diffuseur (pierre blanche ou grise) trop près des objets métalliques ou en caoutchouc, l'ozone oxydera ces matériels.

Temps de fonctionnement et taille des pièces

Taille du local	Fonction Sur LCD	Temps de marche	Temps d'arrêt
9.5m ²	11	2 minutes	4 heures
18.5m ²	12	5 minutes	4 heures
46.5m ²	13	10 minutes	4 heures

PPB = part par milliard ; 1000 PPB = 1 PPM (Part Per Million)

Ne laissez pas le niveau d'ozone dans le secteur habitable dépasser la limite. La "Food and Drug Administration" (FDA) recommande de niveau de 70 PPB.

AVERTISSEMENT: L'inhalation à long terme de fortes concentrations de gaz d'ozone dans l'air, peut causer l'irritation nasale et/ou des poumons. Quand vous utilisez cet appareil pour le traitement de l'air, il est recommandé que l'utilisation se fasse uniquement dans des espaces inoccupés.

TRAITEMENT des FRUITS et des LÉGUMES

La durée de conservation des fruits et légumes peut être prolongée par traitement de l'ozone. Non seulement garderont-ils un aspect plus attrayant, mais ils resteront également plus frais !

Pour aider à conserver votre produit frais, remplissez votre évier avec de l'eau et placez la pierre blanche ou grise de l'ozonateur AQUA-6 à 5 -10 centimètres de profondeur dans l'évier. Placez les légumes et/ou les fruits à traiter dans l'eau et faites marcher le générateur d'ozone AQUA-6 pendant 15 minutes (FONCTION # 4)
(Un évier de moyenne taille devraient être rempli d'eau à moitié).

TRAITEMENT de la NOURRITURE et des USTENSILES de CUISINE

Puisque l'ozone tue les bactéries et les virus, il peut faciliter la destruction des bactéries trouvées sur les nourritures, la viande, les légumes, les fruits et des ustensiles de cuisine. Par exemple, les morceaux de poulet cru trempés dans l'eau traitée par ozone aideront à retarder la croissance des salmonelles. Pour de meilleurs résultats, suivez la même procédure décrite ci-dessus pour le traitement des fruits et des légumes. Pour des

ustensiles, enlevez en rinçant les restants de nourriture dans l'eau propre avec de l'ozone pendant quinze minutes.

TRAITEMENT DE L'EAU par l'AQUA-6

Le générateur d'ozone AQUA-6 peut être utilisé pour épurer l'eau dans les stockages, les stations thermales, les baignoires, les fontaines, et des piscines pour enfants. Il peut également être employé pour épurer l'eau potable des sources ou les eaux de villes, enlève les mauvais goûts, des produits chimiques, les odeurs indésirables et les couleurs provoqués par le fer, le cuivre, le manganèse, le chlore et les produits chimiques organiques tels que des pesticides, et des herbicides. N'employez pas l'eau d'une source incertaine comme les piscines stagnantes ou autres.

Pour traiter l'eau, placer la pierre blanche ou grise dans le récipient de l'eau (Max. 10 centimètres de profondeur) et laisser l'appareil sur le nombre de heures recommandé, voir le tableau ci-dessous. Une fois terminé, arrêtez l'ozonateur AQUA-6 et attendez vingt minutes pour que l'ozone excessif soit absorbé par l'eau. Les générateurs à haute production d'ozone sont disponibles pour les puits et les grands réservoirs d'eau ils sont utilisés simultanément avec un filtre particulaire. L'ozone enlève les minéraux excessifs comme le fer, manganèse, et plomb, aussi bien que de radon et gaz de soufre.

NOMBRE DE LITRES	TEMPS DE TRAITEMENT
4.5	2 minutes
22	10 minutes

L'arrangement de temps dépend de la qualité de l'eau. Un verre d'eau du robinet a besoin approximativement 30 secondes (2 minutes par 4.5 litres).

TRAITEMENT DE STATION THERMALES ET DE PISCINES

L'épurateur AQUA-6 peut être utilisé dans les stations thermales, des Jacuzzi, et piscines des enfants jusqu'à 4500 litres, en permettant de réduire l'utilisation des produits chimiques d'une manière significative. Vous n'aurez plus jamais la peau sèche, les yeux rouges, le maillot de bains fanés, ou même les cheveux verts! L'ozone est neutre de pH, ainsi il ne compromettra pas l'équilibre acide/alcalin de votre eau. Il est plus rentable que les produits chimiques traditionnels et ne laisse aucune odeur ou goût indésirable.

Fonctionnement continu 10 à 20 minutes; assurez-vous que la fonction sur LED est sur le numéro 9 ou 10, c'est la méthode de traitement la plus économique pour l'eau des fontaines et les grandes quantités des eaux jusque à 4500 litres.

1. L'épurateur AQUA-6 doit être abrité de l'exposition directe des éléments (pluie et eau). Placez l'unité au moins 1.5 mètres du SPA ou Jacuzzi et au moins 30 centimètres au-dessus du niveau d'eau. Assurez-vous que l'endroit de fixation est hors de la portée des enfants ou des personnes qui se trouvent dans l'eau.

2. Reliez le tube de l'ozone avec le connecteur de l'ozone au fond de l'appareil. Si le tuyau de l'ozone est trop long, coupez-le avec des ciseaux de ménage ou un couteau.
3. Placez la pierre blanche max. 10 centimètres de la surface de l'eau près du centre du contenant, pour avoir une maximum diffusion de l'ozone dans l'eau.
4. De préférence branchez l'épurateur AQUA-6 à une prise électrique protégée avec un interrupteur différentiel.
5. Mettre en marche l'unité et choisissez la fonction désirée sur display.

Désinfectez la brosse à dents, les dentiers, etc.

Un moyen simple de favoriser la santé des gencives et d'empêcher la diffusion des bactéries et des micro-organismes nocifs est de mettre votre brosse à dents dans l'eau ozoné pendant au moins 3 minutes avant ou après chaque utilisation. Ceci suffit pour se débarrasser des germes et des bactéries trouvées sur la plupart des brosses à dents qu'un simple rinçage avec de l'eau chaude ne nettoie pas. En fait, l'eau ozonée peut être employée pour désinfecter des ustensiles, les réceptacles des lentilles de contact, des jouets d'enfants, des cuvettes de toilette ou tout ce qui doit être à 100% libres de bactéries et micro-organismes.

Gargarisme pour la santé des gencives et pour empêcher la mauvaise haleine

Les gargarismes chaque jour avec de l'eau ozoné favorise une bonne santé.

Se brosser les dents et puis se gargariser avec de l'eau ozonée est une manière simple et puissante pour favoriser la bonne santé. Un avantage collatéral, fini la mauvaise haleine! Se gargariser avec de l'eau ozonée tue les micro-organismes qui mènent à la mauvaise haleine.

Enlever la fumée passive et les odeurs

Fumeurs vous avez besoin de L'ozone!

La fumée passive pénètre toutes sortes de surfaces et les pénètre.

L'ozone oxyde ces substances nocives trouvées dans la fumée ; même les surfaces endommagées par la fumée de cigarette ou de cigare.

Vous ne devez cependant pas fumer pour tirer avantage de cet ozoneur !!!

Simplement traverser un bar de fumeurs peut saturer votre habillement avec la fumée passive.

L'ozone enlèvera les odeurs de la fumée passive de votre habillement (réellement les oxydes), qui alternativement peut vous épargner l'argent pour un nettoyage à sec.

Faites simplement une boîte de l'ozone, placez vos vêtements à l'intérieur, et saturez-les avec de l'ozone pendant 20 minutes (fonction numéro 3)! Et voilà, des vêtements sans odeurs, habillement sentant frais.

Ozonisé des Huile en forme liquide

Quand vous ozoné l'huile d'olive ou l'huile de carthame pendant de longues périodes, l'huile s'épaissit par la suite, tenant l'ozone à l'intérieur plus longtemps.

Quand maintenu frigorifié, ce gel tiendra l'ozone pendant des années. Pour réaliser les minimum de concentrations efficaces pour l'huile ozonée, vous devrez accumuler au moins 6 heures d'ozonation pour avoir l'huile ozonée en liquide.

Cependant, puisque le générateur de l'ozone fonctionne seulement pendant 20 minutes chaque heure (fonction no. 10, une mesure de sécurité importante), cela peut prendre plus longtemps.

Cette unité n'est pas appropriée pour faire l'huile ozonée solide. Le modèle commercial d'ozonateur A2ZZ-3G est recommandé pour faire l'huile ozonée solide, visitez www.a2zozone.com pour voir les spécifications.

La bonne nouvelle c'est qu'une fois que vous avez ozonée de l'huile vous pouvez la conserver très longtemps dans le réfrigérateur.

Connectez un des tubes en plastique clair à l'extrémité de la sortie de l'ozone (en bas de l'ozonateur) et choisissez la pierre grise à l'autre extrémité du tuyau, puis placez-la max 5 centimètres de profondeur dans 0.1 à 0.2 litres d'huile (**utiliser uniquement la pierre grise pour ozone' l'huile**).

Pour des huiles liquides, vous devrez accumuler au moins un total de 6 heures d'ozonation.

Le temporisateur est un dispositif de sécurité important sur la machine de l'ozone. Si l'unité fonctionne sans interruption certain pièces internes de l'appareil s'endommageront, qui ne seront pas couvertes par la garantie.

TRÈS IMPORTANT

Pour une longue vie de votre Aqua-6:

1. Vous devez reposer l'ozonateur minimum le même temps que le temps de fonctionnement.
2. Ne placez pas la pierre plus de 5 centimètres de profondeur dans 0,1 à 0,2 litres d'huile.

L'ozone d'A2Z - GARANTIE LIMITÉE d' 1 ANS

La garantie limitée déterminée ci-dessous s'applique aux produits construits par A2Z Ozone Systems Inc. - et vendus par des systèmes de l'ozone d'A2Z ou ses revendeurs autorisés.

Cette garantie limitée est donnée seulement au premier acheteur au détail de tels produits et n'est pas transférable à aucun autre propriétaire ou acheteur suivant.

La garantie de l'ozonisateur d'A2Z ne fonctionne que lorsque ses revendeurs autorisés répareront ou remplaceront, selon les besoins, n'importe quelle partie de produits avérés être défectueux dans les matériaux ou la fabrication pendant un an depuis la date de l'achat.

(Toutes les pièces) N'IMPORTE QUELLE RÉPARATION OU REMPLACEMENT SERA JUSTIFIÉE SEULEMENT PENDANT LA PÉRIODE de GARANTIE ORIGINALE.

NOTE : EMPLOYEZ SEULEMENT les PIÈCES de RECHANGE AUTORISÉES par A2Z. L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUELLE AUTRE PIÈCE ANNULE AUTOMATIQUEMENT CETTE GARANTIE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE N'INCLUT PAS DES POINTS SUIVANTES:

(a) Tous frais de main-d'œuvre pour le dépannage, la pose, ou l'installation de telles pièces ;

(b) Réparation ou remplacement de telles pièces rendues nécessaire par une installation défectueuse, mauvais entretien, mauvaise utilisation, l'abus de l'unité, la négligence, l'accident, le feu, le matériel de réparation utilisé, et/ou les accessoires non autorisés ;

(c) Produits installés sans respecter des codes locaux et des pratiques inadmissibles ;

(d) N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE POUR LE BUT PARTICULIER, ET DE TELLES GARANTIES SONT PAR CECI DÉMENTIES : ET

(e) **A2Z Ozone** NE SERA PAS EXPOSÉ DANS AUCUNE CIRCONSTANCE POUR la PERTE d'UTILISATION de TELS PRODUITS, BÉNÉFICES PERDUS, DOMMAGES DIRECTS, DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGES CONSÉCUTIFS ET/OU DOMMAGES FORTUITS.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Prenez contact avec: A2Z Ozone Systems Inc. ATTN: Warranty Dept, 1844 Cargo Court Louisville, KY 40299, USA Service à la clientèle: +01 - 502-327-5455.

En déposant une requête, vous devez fournir :

- 1) Votre nom, adresse et numéro du téléphone
- 2) Le nom du revendeur
- 3) Preuve de la date d'achat
- 4) La date de la panne
- 5) Une description de la panne.

Après avoir fourni toutes ces informations, A2Z Ozone vous attribue d'un NUMÉRO d'AUTORISATION DE RETOUR (#RAN) de MARCHANDISES.

Après la réception du #RAN, l'unité en question doit être retourné à A2Z Ozone, fret payé d'avance, avec le numéro du RAN clairement marqué sur l'extérieur du paquet.

Toutes les pièces défectueuses pré-autorisées doivent être retournées à A2Z Ozone dans trente (30) jours.

En aucun cas les produits ne peuvent être retourné à d'A2Z Ozone sans une autorisation préalable.

Vous devez impérativement appeler ou écrire avant renvoyer le produit chez nous, autrement votre expédition de marchandises sera refusé.

À la réception des marchandises retournées pré-autoriser, A2Z Ozone réparera ou remplacera, à son option, les produits défectueux et le renvoi fret.

IMPORTANT : les frais du transport de retour sont payés par A2Z d'avance pour les produits dans le domaine de la garantie pendant le premier an. Passés cette date le client doit payer pour le transport de retour d'A2Z à son domicile. Frais de douane, taxes, etc. sont à la charge du client.

L'acceptation de l'acheteur du produit et de l'utilisation constitue en l'acceptation de ces termes.

Information de sécurité importante ! ! !

- Cette unité n'est pas conçue pour un fonctionnement en continu. Ne marche pas l'unité sans un délai de 15 minutes entre les cycles.
- Placez l'ozonateur plus haut que le niveau d'eau. Si l'eau rentre dans l'unité elle peut endommager l'ozonisateur, dans ce cas la garantie ne fonctionne plus et pourrait causer une décharge électrique.
- Placez les diffuseurs en pierre pas plus de 10 centimètres de la profondeur dans l'eau et 5 centimètres de profondeur dans l'huile.
- Lorsque vous arrêtez la fonction (par le bouton "Marche/Arrêt" sur l'affichage à cristaux liquides), attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'unité s'arrête automatiquement. A ce moment-là débranchez la prise électrique ou mettez l'appareil hors tension (bouton d'alimentation du secteur au-dessous de la lumière rouge).

www.a2zozone.com

CARTE d'ENREGISTREMENT de GARANTIE de A2Z Ozone

Ces informations vous pouvez également nous les envoyer par la poste électronique. Je vous prie de fournir TOUTES les informations suivantes et de les envoyer au plus tard dans les 20 jours à : **service@a2zozone.com**

Sinon, complétez correctement et retournez par la poste à l'A2Z Ozone Systems Inc dans vingt (20) jours après l'achat.

Information du client :

Nom _____
Adresse _____
Ville _____ Code Postal _____
Pays _____

Numéro du téléphone Fixe _____
Numéro du téléphone Portable _____

Information de revendeur :

Nom _____
Adresse _____
Ville _____ Code Postal _____
Pays _____

Numéro du téléphone _____

Information d'achat / du produit:

Date d'Achat _____ Date d'installation _____

Produit acheté : **AQUA-6**

Commentaires/questions :

N'OUBLIEZ PAS DE COUPER CETTE PAGE, DE LA METTRE DANS UNE ENVELOPPE ET L'EXPÉDIER À L'ADRESSE SUIVANTE POUR UNE PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE DE LA GARANTIE !

A2Z Ozone Systems Inc.
ATTN: Warranty Dept.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA