



MULTI FUNKTION
TRAGBARER OZON-GENERATOR
GEBRAUCHSANWEISUNG
MODELL AQUA-6
220/240V 50Hz/60Hz

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheits-Informationen Seite 3
- Technische Spezifikationen Seite 3
- Zeitmessfunktion-Tabelle Seite 4
- Mitgelieferte Ersatzteile Seite 4
- Interne Röhren Anweisung Seite 5
- Interne Sicherung Anweisung Seite 5
- Bedienungsanleitung Seite 5
- Die Geschichte von Ozon Seite 6
- Wasser-Anwendungen Seite 6
- Anwendung der Luft-Behandlung Seite 8
- Nahrungsmittel-und Küchenbesteck-Behandlung Seite 8
- Wasserbehandlung Seite 9
- SPA/Jacuzzi und Schwimmbad Behandlung Seite 9
- Desinfizierung von Zahnbürsten, Prothesen, usw. Seite 10
- Gesundheit des Zahnfleisches u. Beseitigen von Mund Gerüchen Seite 10
- Beseitigung von Rauchgerüche und Passivrauchen Seite 10
- Ozonisieren von Öle in flüssige Form Seite 10
- Garantie Seite 11
- AQUA-6 Registrierungs-Formular Seite 11

Wichtige Sicherheits-Informationen!!!!

- Diese Einheit ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Lassen Sie nicht die Einheit laufen ohne eine 15-Minutige-Pause zwischen den Laufzyklen.
- Setzen Sie das Gerät höher als der Wasserspiegel. Wenn Wasser in die Einheit eindringt, es können Schäden verursacht, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind und eventuell könnten sie einen Elektroschock verursachen.
- Legen Sie die Steindiffusoren nicht mehr als 10 Zentimeter tief ins Wasser (Weißer Stein) und 5 Zentimeter tief ins Öl rein (Grauer Stein).
- Nachdem Sie eine Programmierungs-Funktion ausgeschaltet haben („OFF“ Knopf drücken unter LCD Bildschirm), bitte zehn Sekunden warten bis die Einheit automatisch ausgeschaltet ist. Danach können Sie das 220V Netzspannung Kabel raus von der Steckdose oder einfach den Knopf betätigen um das Gerät Ausschalten. (Hauptschalter Knopf „on/off“ unter die Rote LED).

Vor dem Gebrauch lesen

- Die Sicherheitsinformationen oben und die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor dem Gebrauch lesen.
- Bedecken Sie nicht den Lufteinlauf auf der Rückseite der Einheit oder den Ozon-Ausgang auf der Unterseite der Einheit. Eine unangemessene Belüftung kann eine mechanische Störung provozieren und wird die Garantie aufheben.
- Den Ozon-Generator in einem kühlen und trockenen Bereich lagern.
- Bitte den Ozon-Generator nicht auseinander nehmen. Ein Mechanischer Defekt kann auftreten. Die defekte Einheit direkt zum Hersteller für Reparatur schicken.
- Ozon Gas nicht direkt einatmen.
- Den Ozon-Generator nur in einem unbesetzten Raum anwenden.
- Erlauben Sie richtige Belüftung, wenn Sie in einen Raum nach Behandlung betreten.

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	
220/240 Volt 50 Hz/60 Hz	
Leistungsaufnahme	220/240 Volt 50/60 Hz 10 Watt
Ozon Ausgang	600 mg/Stunde
Gewicht	0.865 Kg
Maße	270 x 190 x 75 mm
Zeitfunktion-Einstellungen	Siehe unten Zeitfunktion Tabelle

Anmerkung:

AQUA-6 kommt in zwei verschiedene elektrische Konfigurationen; ein für 110/120VAC, 50/60Hz und das andere für 220/240VAC 50/60Hz. Die Spannung der Einheit vor der Verzweigung überprüfen auf dem Stromversorgungsnetz.

Zeitfunktion-Tabelle

Funktion auf LED	Beschreibung der Funktion Arbeitszeit
1	Funktioniert für 2 Minuten und hält automatisch an (nur ein Mal)
2	Funktioniert für 5 Minuten und hält automatisch an (nur ein Mal)
3	Funktioniert für 10 Minuten und hält automatisch an (nur ein Mal)
4	Funktioniert für 15 Minuten und hält automatisch an (nur ein Mal)
5	Funktioniert für 20 Minuten und hält automatisch an (nur ein Mal)
6	Funktioniert für 2 Minuten jeder Stunde und wiederholt sich jede Stunde
7	Funktioniert für 5 Minuten jeder Stunde und wiederholt sich jede Stunde
8	Funktioniert für 10 Minuten jeder Stunde und wiederholt sich jede Stunde
9	Funktioniert für 15 Minuten jeder Stunde und wiederholt sich jede Stunde
10	Funktioniert für 20 Minuten jeder Stunde und wiederholt sich jede Stunde
11	Funktioniert für 2 Minuten alle vier Stunden und wiederholt sich alle 4 Stunden
12	Funktioniert für 5 Minuten alle vier Stunden und wiederholt sich alle 4 Stunden
13	Funktioniert für 10 Minuten alle vier Stunden und wiederholt sich alle 4 Stunden
14	Funktioniert für 20 Minuten alle vier Stunden und wiederholt sich alle 4 Stunden
15	Funktioniert für 30 Minuten alle vier Stunden und wiederholt sich alle 4 Stunden

Auf LED Bildschirm Drücken	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Funktionszeit in Minuten	Gest oppt	2	5	10	15	20	2	5	10	15	20	2	5	10	20	30
Wiederholung Zeit in Stunden	Gest oppt	Stop auto	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4				

Mitgelieferte Teile:

- Gebrauchsanweisung
- Ozon-Generator
- Zwei lange Röhren für Ozon Produktion (90 cm lang jedes Stück)
- Zwei kurze Röhrchen für internen Ersatz (4,45 Zentimeter und 7 Zentimeter lang)
- Fein weißen Steindiffusor (für Wasser und Luft aber **NICHT** für Öl)
- Kursgrauer Steindiffusor (für Öl, Luft und Wasser)
- Extra Ersatzsicherung

Interne Ersatz-Rohre

Wenn der Diffusor mehr als 10 Zentimeter tief ins Wasser gesetzt wird, gleichen der Luftdruck und der Wasserdruck aus. Wenn dieses geschieht, werden die internen Rohre beschädigt. Legen Sie nie den Diffusor mehr als 10 Zentimeter tief ins Wasser.

Wenn die Einheit funktioniert aber nicht Ozon produziert, Sie müssen möglicherweise auf Schaden dieser zwei Röhrchen innerhalb der Einheit überprüfen. Schalten Sie bitte die Einheit aus und öffnen Sie die 6 Schrauben an der Rückseite (vier unter den flexiblen Garnituren und zwei in der Mitte) und überprüfen Sie nach Schaden auf den Rohre. Wenn die Röhren gespaltet, gebrochen oder gehärtet sind, müssen sie ersetzt werden.

Wenn Sie die Rohre ersetzen entfernen Sie **keinen** elektrischen Draht Verbindung. Lose Drähte innerhalb der Einheit verursachen Schaden, oder werden einen elektrischen Kurzschluss verursachen.

Ersetzen der Hauptsicherung

Schalten Sie bitte die Einheit aus und öffnen Sie die 6 Schrauben an der Rückseite (vier unter den flexiblen Garnituren und zwei in der Mitte) und überprüfen Sie die Sicherung. Die Sicherung ist der silberne Zylinder, der an der Spitze der Einheit auf der elektronischen Karte gelegen ist. Wenn die Sicherung gebrannt wird, ersetzen Sie sie durch die Extraersatzsicherung, die mit der Einheit während des ursprünglichen Kaufs geliefert wird.

Bedienungsanleitungen:

1. Schließen Sie den Ozon-Generator an einer elektrischen Steckdose an.
2. Befestigen Sie ein Ende der Ozon-Versorgung schlauch an die Ozon-Ausgang an der Unterseite des Generators und ein Steindiffusor (weiß oder grau je nach Bedarf) an das andere Ende des Schlauches. Verlängern Sie den Schlauch, damit der Diffusor Stein und der Aqua-6 so weit wie möglich getrennt sind.
3. Setzen Sie das Gerät in Gang, indem man den Knopf „on/off“ drückt, der auf der rechten Seite der Einheit befindet. Das rote Licht (LED.) über dem Netzspannungsknopf belichtet. Der LCD zeigt 00 an (Blinkend).
4. Drücken Sie den (+) Knopf um die gewünschte Funktionsprogrammierung zu wählen, indem man die Zeitfunktion-Tabelle des arbeiten konsultiert (Siehe oben). Der (-) Knopf bringt die Programmierungszahlen folgerichtig rückwärts. Die Arbeitszeiten schwanken entsprechend der Größe des Raumes, die Quantität zu behandelndes Wasser, die Quantität zu eliminierenden Geruchs oder die Quantität zu zerstörende Bakterien.
5. Der Ozon-Generator beginnt zu arbeiten 10 Sekunden nachdem Sie die Einstellung auf dem LCD Display vorgewählt haben. Sobald der Generator anfängt Ozon zu produzieren, der LCD Display ändert sich automatisch um und zeigt jetzt die übrig gebliebene Zeit in Minuten, die Sie vorgewählt haben. Sobald der Arbeit Zyklus komplett ist, ändert der LCD zurück zu der Einstellungszahl für Wiederholungseinstellungen (zum Beispiel Funktion 6 bis 15), oder bleibt (00) blinkend für einmal laufen (zum Beispiel Funktion 1 bis 5). Erinnern Sie sich, Einstellung Funktion 1 bis 5 ist für einmalige Lauf Zyklus danach schaltet das Gerät automatisch ab, wiederholende Einstellungen Funktion 6 bis 10 laufen ununterbrochen jede Stunde und Einstellungen Funktion 11 bis 15 laufen ununterbrochen alle 4 Stunden.

6. Um eine Einstellung zu annullieren, drücken Sie einfach den AUS-Knopf (off) unterhalb des LCD Display. Der LCD blinkt (00) anzeigend dass der bereit ist zu einer neuen Einstellung. Nachdem die Funktion beendet ist, lassen Sie bitte den Luftkompressor für 10 Sekunden laufen und erst dann können Sie die elektrische Kraft ausschalten oder den Kabel trennen. Dieses lässt den Ozon heraus von der Einheit und wird die Lebensdauer Ihres Aqua-6 verlängern.
7. Um die Einheit abzustellen, erst annullieren Sie die Funktion Einstellung dann warten Sie 10 Sekunden bis sie ausgeschaltet ist. Nun stellen Sie die Netzspannung mit dem Knopf (on/off) auf der rechten Seite der Einheit ab. Die Einheit ist jetzt ausgeschaltet, einfach das Kabel trennen für Lagerung oder Transport.

ANMERKUNG: Diese Einheit ist nicht für Dauerbetrieb entworfen. Bitte nicht absichtlich das Gerät laufen lassen ohne eine Pause von 15 bis 30 Minuten zwischen den Zyklen.

OZON IST EINE WIRKSAME REINIGUNGSVORRICHTUNG

Das Ozon tötet die Bakterien, die Viren, eliminiert das Verschimmeln, die Sporen und die Zysten. Ozon beseitigt chemische Schadstoffe wie die Aldehyden die ausgestrahlt werden können von, Tüfelung, Teppichen, Isolierung, Farben, Flecken und vom Plastik.

Das Ozon eliminiert außerdem die Gerüche von: Zigaretten, Zigarren, Haustiere, Mehлтаupilzgerüche, Windelhöschen der Nahrungen, der Garderoben, der Schuhe und Stiefel, menschliche Gerüche und viel mehr!

DIE GESCHICHTE DES OZONS

Das Ozon (O₃) manchmal aktive Sauerstoff genannt, setzt sich aus drei Sauerstoffatomen zusammen (O₂). Das Ozon ist eine andere Form des Sauerstoffs, wo drei Atome fusionieren, um das Molekül des Sauerstoffs zu bilden im Gegensatz zu zwei Atomen, die sich im normalen Sauerstoff befinden. Ozon wird in der Natur produziert von den ultravioletten Strahlen. Wenn dieses hoch in der Atmosphäre auftritt, schafft es, was wir als die „Ozonschicht“ wissen. Die Sonne bringt ultraviolette Strahlungen hervor, die unheilvolle Wirkungen auf die menschlichen, die Tiere und die Pflanzen haben; die Ozonschicht in der Atmosphäre schützt uns, und unser Planet gegen diese Strahlen. In der Atmosphäre in der Nähe der Erde das Wasser, das wir trinken, die Luft, die wir atmen und die Nahrung, die wir essen, werden natürlich gereinigt und werden durch das Ozon aseptisch gemacht. Die Natur produziert auch Ozon nahe der Oberfläche der Erde, besonders während eines Blitz Gewitters. Der süße, frische Geruch nach einem Gewitter ist Ozon.

Das Ozon wird die Viren, Bakterien und praktisch alle anderen Mikrobe Formen zerstören; Er zersetzt ebenfalls die chemischen Schadstoffe. Er macht dies in die Luft und im Wasser Tatsächlich ohne Benutzung der chemischen Präparate oder irgend sämtlicher Zusätze!

Das Ozon ist in den Niederlanden vom Wissenschaftler Van Marum aufgedeckt worden. Die Entdeckung des Ozons ist soeben später von zahlreichen von den Jahrzehnten in Schriftstücken vom Deutschen Schönbein erwähnt worden, der an 1840 hinaufgeht. Diese Entdeckung ist an der Universität von München vorgestellt worden. Schönbein hatte denselben charakteristischen Geruch während seiner Versuche festgestellt, dass, wenn Van Marum versucht hatte, es früher zu identifizieren. Der erste umfangreiche Ozon Gebrauch war in Nizza, Frankreich, in dem Ozon verwendet wurde, um Trinkwasser zu reinigen. Heute benutzen mehr als dreißig Länder Ozon-

Systeme, um Trinkwasser zu reinigen. Darüber hinaus benutzen die meisten Tafelwasseranlagen der Welt Ozon als Teil ihres Wasseraufbereitung Prozesses.

Das Ozon gewinnt ebenfalls eine gewaltige Popularität als Luftreinigungsvorrichtung überall in der ganzen Welt. Unsere Häuser und Büros können eine Umwelt Verschmutzung Quelle sein. Das EPA in USA schätzt dass Innenverschmutzung zehn Tausenden Krankheiten jedes Jahr verursacht, viel mehr von verseuchtem Wasser. Das Ozon ist das wirksamste von allen Behandlungen, um die Luft und das Wasser zu reinigen.

Ozon ist offenbar praktisch allen weiteren Formen der Reinigung überlegen. Wenn Sie das **AQUA-6** verwenden, müssen Sie keine Chemikalien- oder Reinigungsmaterialien kaufen oder lagern oder keine Filter auswechseln. Alles was Sie benötigen wird innerhalb der kleinen leichten Einheit AQUA-6 erzeugt. Alles dieses für gerade wenige Cents pro Tag.

AQUA-6 OZON WASSER-SYSTEME ANWENDUNGEN

1. Trinkbares Wasser / Camping Wasser
2. Obst- und Gemüse Ausspülen
3. Nahrung, Bestecke und Küchengeräte
4. SPA, Jacuzzi, und Badekurorte
5. Badewasser Heiße Badewannen
6. Nährflaschen Baby Flaschenreinigung
7. Wassertürme
8. Büroluftbehandlung, die Luft in Ihrem Büro aseptisch machen
9. Luftbehandlung überall im Haus
10. Entfernt schimmeln und Gerüche im Kellern
11. Entfernt Nahrungsmittelgeruch in Küche wie Zwiebel, Gewürze, Fisch, Pommes, Öle, usw.
12. Beseitigt Bakterien im Wasser und in der Luft
13. Ozonisieren von Olivenöl und andere Öle in Flüssigkeitsform
14. Im Kommerziellen Großen und kleinen Fischbehälter stellen Sie das Wasser kristallklar
15. Luft Behandlung; tötet Bakterien und entfernt die Auswirkungen des Pollens
16. Ärzte und zahnmedizinische Büroanwendung, entfernt Bio-film und saniert das Wasser
17. Im Aquarium, stellt das Wasser kristallklar
18. Entfernt Rauch und Rauchgeruch sofort

AQUA-6, ANWENDUNG DER LUFTBEHANDLUNG

Der Ozongenerator AQUA-6 kann benutzt werden um Luftgerüche zu eliminieren, die durch solche Umstände wie nasser Teppich, Mehltau in Kellern, Haustiergeruch, Blütenstaub, Rauchgeruch, chemischer Geruch, Farbengeruch und verursachter Brandschäden. Ganz einfach die gewünschte Zeit Funktion Einstellungen auf dem AQUA-6 Reinigungsapparat eingeben, um die Dauer der Ozon-Behandlung vorzuwählen. Vermeiden Sie die Diffusoren (weißer oder grauer Stein), zu nah an metallischen oder aus Gummi Gegenständen zu setzen, das Ozon wird diese Materialien stark oxydieren.

Zeit des Arbeiten und Raumgröße

RAUM GRÖSSE	FUNKTION am LCD	FUNKTION ZEIT	PAUSE FÜR
9.5m²	11	2 Minuten	4 Stunden
18.5m²	12	5 Minuten	4 Stunden
46.5m²	13	10 Minuten	4 Stunden

PPB = Teile pro Milliarde; 1000 PPB = 1 PPM. (Teile PER Million)

Lassen das Ozonniveau auf dem bewohnbaren Sektor nicht die Grenze überschreiten. Die USA „Food and Drug Administration“ (FDA) empfiehlt ein Niveau von 70 PPB.

WARNUNG:

Langfristige Einatmung starker Ozon Gas Konzentrationen in der Luft kann eine nasale Reizung und/oder der Lungen verursachen. Wenn Sie dieses Gerät für die Behandlung der Luft benutzen, wird empfohlen, dass die Benutzung nur in unbesetzten Räumen erfolgt.

BEHANDLUNG DER FRÜCHTE und des GEMÜSES

Die Haltbarkeitsdauer von Obst und Gemüse kann durch Ozon-Behandlung verlängert werden. Nicht nur eine mehr attraktive Erscheinung halten, aber sie schmecken auch frisch!

Um zu helfen dass Ihr Erzeugnis frisch bleibt, füllen Sie Ihren Spülstein mit Wasser und legen Sie den Diffusor Stein des Reinigungsapparats AQUA-6 2 bis 4 Zoll tief im Spülstein. Setzen Sie das im Wasser behandelt zu werden Gemüse und/oder die Frucht, und betreiben Sie den Reinigungsapparat AQUA-6 für 15 Minuten (FUNKTION # 4) (Durchschnitts Spülsteine sollten halb voll sein). Um die Frische der Produkte bewahren zu helfen, füllen Sie Ihren Spülstein mit Wasser und setzen den AQUA-6 weißen oder grauen Diffusoren Stein 5-10 Zentimeter tief ins Wasser. Danach setzen Sie das Gemüse und/oder Obst und lassen den Ozongenerator AQUA-6 während 15 Minuten (FUNKTION # 4) laufen (Ein Spülstein durchschnittlicher Größe müsste mit Wasser zur Hälfte gefüllt sein).

NAHRUNGSMITTEL-UND KÜCHENBESTECK-BEHANDLUNG

Da das Ozon Bakterien und Viren tötet, kann er die Zerstörung der Bakterien vereinfachen die auf Nahrungen, Fleisch, Gemüse, Obst und Küchenarbeitsgeräten oder Bestecken gefunden sind. Zum Beispiel helfen tränkende ungekochte Huhn Anteile an Ozon behandeltem Wasser, das Wachstum von Salmonellen zu verzögern. Für bessere Ergebnisse folgen Sie dasselbe Verfahren, das oben für die Behandlung des Obsts und des Gemüses beschrieben wurde. Für Arbeitsgeräte/Bestecke entfernen Sie die Nahrungsreste und danach im sauberen Wasser mit Ozon während fünfzehn Minuten behandeln.

WASSERBEHANDLUNG

Der AQUA-6 Ozon Generator kann benutzt werden, um Notspeicher Wasser Tank, -badekurorten, -badewannen, -brunnen und - Schwimmbädern für Kinder zu reinigen. Er kann auch verwendet werden, um das Trinkwasser von Quellen, oder Stadt Wasserversorgungen zu reinigen, entfernen die unerwünschten Geschmäcke, Chemikalien, Gerüche und die Farben die durch Eisen, Kupfer, Mangan, Chlor und organische Chemikalien wie Pestizide und Unkrautvertilgungsmittel verursacht sind. Benutzen Sie nicht Wasser von einer unsicheren Quelle, wie stagnierendes Wasserbecken oder dergleichen fraglich ist.

Um das Wasser zu behandeln, den weißen oder grauen Stein Diffusor im Wasserbehälter Max. 10 Zentimeter Tiefe setzen und das Gerät auf der empfohlenen Zeitmenge arbeiten lassen wie die nachstehende Tabelle zeigt. Einmal der Zyklus von AQUA-6 Ozon Generator beendet ist, dann zwanzig Minuten abwarten, damit das übermäßige Ozon durch das Wasser absorbiert wird. Mit hohem Ausschuss Ozon-Generatoren sind für Quellwasser und großen Wasser Tank verfügbar, wenn sie in Verbindung mit einem Partikelfilter verwendet werden. Ozon entfernt überschüssige Mineralien einschließlich Eisen, Mangan und Blei sowie Radon- und Schwefelgase.

ANZAHL DER LITER	ZEIT VON BEHANDLUNG
4.5	2 Minuten
22	10 Minuten

Die Zeiteinstellung hängt nach Wasserqualität ab. Ein Glas Leitungswasser erfordert ungefähr 30 Sekunden (2 Minuten pro 4.5 Liter).

SPA / JACUZZI UND SCHWIMMBAD BEHANDLUNG

Der Ozon Generator AQUA-6 kann in den Kurorten, in Jacuzzis und Kinder Schwimmbädern bis zu 4500 Litern benutzt werden, indem man erlaubt die Benutzung der chemischen Präparate erheblich zu reduzieren. Sie werden nie mehr trockene Haut, roten Augen, verblasene Badeanzug oder sogar die grünen Haare haben! Das Ozon ist von pH neutral, so wird er das säurehaltige/alkalische Gleichgewicht Ihres Wassers nicht infrage stellen. Er ist kosteneffektiver als die traditionellen chemischen Präparate und lässt keinen unerwünschten Geruch oder Geschmack. Dauerbetrieb (10 bis 20 Minuten; Funktion Nr. 9 oder 10) ist die wirtschaftlichste Behandlungsmethode für SPA Wasser, Brunnen und größere Wasser Quantitäten bis zu 4500 Litern.

1. Der Ozon Generator AQUA-6 muss vor direkten Regen und Wasser geschützt werden. Setzen Sie die Einheit mindestens 1.5 Meter vom SPA, Jacuzzis und Schwimmbecken und mindestens 30 Zentimeter über dem maximalen Wasserspiegel. Gewährleisten Sie, dass der Standort außer Reichweite der Kinder oder jedermann der sich im Wasser befindet.
2. Schließen Sie die Ozon-Zuführungsleitung an der Unterseite des Generators an. Wenn der Ozon-Versorgungsschlauch zu lang ist, trimmen Sie ihn mit Haushaltsscheren oder einem Rasiermesser.
3. Setzen Sie den weißen Diffusor Stein max. 10 Zentimeter vom Wasser Oberfläche in der Nähe des Zentrums des Behälters, um ein Maximum Ozon-Sättigung zu haben.
4. Schließen vorzugsweise der Ozon Generator AQUA-6 an einer Steckdose an, die mit einem Differentialschalter geschützt wurde (G.F.C.I.).
5. In Gang die Einheit setzen und wählen Sie auf das LCD Display die gewünschte Zeit Funktion.

Desinfizierung von Zahnbürsten, Prothesen, usw.

Ein einfaches Mittel um die Gesundheit des Zahnfleisches zu begünstigen und die Verbreitung der schädlichen Bakterien und der Mikroorganismen zu verhindern besteht darin, Ihre Zahnbürste im Ozonwasser für mindestens 3 Minuten vor oder nach jeder Benutzung zu stellen. Dies reicht aus, um sich von den Keimen und von den Bakterien zu befreien, die auf der Mehrzahl der Zahnbürsten gefunden wurden, die mit einem einfachen heißen Wasser Spüle nicht reinigt. In Wirklichkeit kann Ozon Wasser benutzt werden, um Arbeitsgeräte, Kontaktlinse Kästen, Kinderspielwaren, Toilettenschüsseln oder alles, was 100% frei von Bakterien und Mikroorganismen sein muss.

Gesundheit des Zahnfleisches und Beseitigen von Mund Gerüchen

Gurgeln jeden Tag mit Ozon Wasser ist eine Anwendung zu Förderung der guten Mund Gesundheit. Es ist das Beste für die Gesundheit des Zahnfleisches und um den schlechten Atem zu verhindern. Die Zähne bürsten und dann mit Ozon Wasser gurgeln ist eine einfache und fördernde Art um die gute Gesundheit zu begünstigen. Ein positiver Nebeneffekt ist der Abschied vom schlechten Atem Gerüche. Gurgeln mit Ozon Wasser tötet die Mikroorganismen die zu schlechten Atem führen.

Beseitigung von Rauchgerüche und Passivrauchen

Raucher benötigen das Ozon! Der passive Rauch dringt allmöglicher Oberflächen ein und bleibt einfach dort und geht nicht weg. Das Ozon oxydiert diese im Rauch gefundenen schädlichen Substanzen; sogar die Oberflächen, die durch den Zigaretten- oder Zigarrenrauch beschädigt wurden. Sie müssen nicht jedoch rauchen um den Nutzen dieses Ozon-Generators zu genießen. Eine Raucher Bar einfach durchqueren und kann Ihre Kleidung mit dem passiven Rauch sättigen. Das Ozon wird die Gerüche des passiven Rauches Ihrer Kleidung entfernen (Oxydiert sie wirklich) als alternativ für eine Trockenreinigung Ihnen das Geld sparen kann. Stellen Sie einfach einen Ozon-Kasten her, setzen Sie Ihre rauchigen Kleider rein und sättigen Sie sie mit Ozon für 20 Minuten (Funktion Nr. 3). Dann Sie haben Saubere und frische riechende Kleidung.

Ozonisieren von Öle in flüssige Form

Wenn Sie Ozon in Olivenöl oder in andere Öle für lange Zeitspannen ozonisieren, verdickt das Öl und das Ozon haftet sich in der Masse für lange Zeit. Wenn es kühl gelagert wird hält dieses flüssige Gel den Ozon für Jahre. Um das Minimum wirksamer Konzentrationen für das ozoniertes Öl zu verwirklichen müssen Sie mindestens 6 Stunden Ozonisieren um ozoniertes Öl in Flüssigkeit Form herzustellen. Jedoch, da der Ozons Generator nur während 20 Minuten pro Stunde funktioniert (Funktion Nr. 10 eine wichtige Sicherheitsvorkehrung), kann das länger dauern. Diese Einheit ist nicht entworfen, um festen Ozon Öle zu produzieren. Dafür wird das kommerzielle Modell Ozonator A2ZZ-3G empfohlen, bitte besuchen Sie: www.a2zozone.com, für die Spezifikationen zu sehen. Die guten Nachrichten sind, dass, sobald

Verbinden Sie eine Seite der mitgelieferte Plastik Röhren am Ende des Ausganges des Ozons Gerätes (unterhalb von Ozon Generator). Wählen Sie den grauen Diffusor Stein und verbinden Sie das andere Ende des Rohres. Jetzt max. 5 Zentimeter tief in 0.1 bis 0.2 Liter Öl setzen (Bitte **NUR** den grauen Stein für Öl Ozonisieren benutzen). Nun können Sie die Einheit programmieren und laufen lassen.

Für flüssige Öle müssen Sie mindestens insgesamt 6 Stunden Ozonisierungszeit ansammeln. Zum Beispiel Funktion 10 programmieren heißt 20 Minuten laufen pro Stunde, wiederholt den Zyklus jeder Stunde.

Der Zeitregler ist eine wichtige Sicherheitsvorrichtung auf der Ozon-Maschine.

Wenn Sie die Einheit ohne Unterbrechung funktionieren lassen, einige interne Stücke des Geräts werden beschädigt, die nicht durch die Garantie gedeckt werden.

SEHR WICHTIG

Für ein langes Leben Ihres Aqua-6:

- Sie müssen mindestens dieselbe Zeit ausruhen lassen wie die Zeit des Funktionierens.
- Setzen den Stein nicht mehr als 5 Zentimeter tief in 0,1 bis 0,2 Liter Öl.

A2Z Ozon – Ein Jahr begrenzte GARANTIE

Die begrenzte Garantie, wie unten festgelegt ist, betrifft die Produkte, die durch A2Z Ozone Systems Inc. hergestellt werden und von den A2Z Ozone Systems Inc. verkauft werden oder von seinen berechtigten Händlern und Wiederverkäufern verkauft sind.

Diese begrenzte Garantie wird nur dem ersten Käufer gegeben und ist nicht übertragbar weder an einen anderen Eigentümer oder darauf folgenden Käufer.

Die Garantie von A2Z Ozone Inc. Ermächtigt dass sie oder seine berechtigten Händler, je nach seiner Wahl an zu reparieren oder zu ersetzen, an irgendeinem Teil dieser Produkte die defekt sind, inklusive Materialien oder Stundenlohn, innerhalb 1 Jahr nach Kleinkauf solcher Produkte.

(ALLE TEILE), IRGENDEINE REPARATUR ODER AUSTAUSCH WIRD NUR WÄHREND DER ORIGINALEN GARANTIEPERIODE GERECHTFERTIGT.

ANMERKUNG:

BENUTZEN Sie NUR A2Z Ozone Systems AUTORISIERTE ERSATZTEILE. DER GEBRAUCH VON ALLEN MÖGLICHEN ANDEREN TEILEN HEBT AUTOMATISCH DIESE GARANTIE AUF. DIESE BEGRENZTE GARANTIE UMFASST NICHT IRGENDWELCHE VOM FOLGENDEN PUNKTEN:

- (A) Irgendwelche Arbeitsgebühren für die Fehlersuche, Abbau oder Installation solcher Teile;
- (B) Irgendeine Reparatur oder Ersatz solcher Teile erfordert durch fehlerhafte Installation, schlechte Wartung, falsche Operation, Missbrauch der Einheit, Nachlässigkeit, Unfall, Feuer, Reparaturmaterial und/oder nicht autorisierte Zubehör;
- (C) Produkte die installiert wurden, ohne lokale Codes und unzulässige Praktiken zu respektieren;
- (D) IRGENDEINE IMPLIZITE GARANTIE VON HANDELSWERT ODER IMPLIZIERTE GARANTIE VON EIGNUNG ZUM BESTIMMTEN ZWECK, SOLCHE GARANTIE WERDEN HIERMIT DEMENTIERT;
- (E) A2Z Ozone Systems Inc. WIRD UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR NUTZUNGSVERLUST SOLCHER PRODUKTE, VERLUSTE VON DIREKTEN SCHÄDEN, INDIREKTEN SCHÄDEN, KONSEKUTIVE SCHÄDEN UND/ODER BEILÄUFIGEN SCHÄDEN VERANTWORTLICH.

UM DEN GARANTIEDIENST ZU ERHALTEN

Kontaktieren Sie uns: A2Z Ozone Systems Inc.

1844 Cargo Court, Louisville, KY 40299, USA

Kundschaft Telefondienst: USA- +1 502-499-4977

Bitte die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

- 1) Ihr Name, Post Adresse und Telefonnummer
- 2) Der Name des Wiederverkäufers / Händlers
- 3) Beweis des Kaufs Datums
- 4) Das Datum der Panne
- 5) Eine Beschreibung der Panne.

Nachdem diese Informationen zur Verfügung gestellt sind, erteilt die Firma A2Z Ozone eine WAREN RÜCKKEHRGENEHMIGUNGSNUMMER (#RAN). Nachdem Sie die RAN Nummer erhalten haben, muss die betreffende Einheit an die Firma A2Z Ozone geschickt werden, im Voraus gezahlte Fracht, mit der RAN Nummer, die deutlich auf der Außenseite des Paketes markiert ist. Alle autorisierten defekten Teile müssen zu A2Z Ozone innerhalb dreißig (30) Tagen zurückgebracht werden. Unter keinen Umständen können irgendeine Produkte zu A2Z Ozone ohne vorherige Genehmigung zurückgeschickt werden. Sie müssen dringend vorher anrufen oder schreiben bevor Sie das Produkt zu uns schicken, andernfalls wird Ihr Warenversand abgelehnt. Bei Empfang von autorisierten zurückgebrachten Waren A2Z Ozone repariert oder ersetzt, an seiner Wahl, das defekte Produkt und schickt das Paket zurück (vorausbezahlt nur für Produkte unter Garantie).

WICHTIG: die Kosten für den Rückkehrtransport werden im Voraus durch A2Z Ozone für die Produkte im Bereich der Garantie während das Erste Jahr gezahlt. Nach dieser Zeit der Kunde muss für den Rückkehrtransport von A2Z zu seinem Wohnsitz zahlen. Eventuelle Zollkosten, Steuern usw. gehen zulasten den Kunden.

Käufers Annahme des Produktes und des Gebrauches, setzt davon Annahme dieser Ausdrücke fest.

Wichtige Sicherheits-Informationen!!!!

- **Diese Einheit ist nicht für Dauerbetrieb geeignet. Lassen Sie nicht die Einheit laufen ohne eine 15-Minutige-Pause zwischen den Laufzyklen.**
- **Setzen Sie das Gerät höher als der Wasserspiegel. Wenn Wasser in die Einheit eindringt, es kann Schaden verursachen, der nicht durch die Garantie abgedeckt sind und eventuell könnte ein Elektroschock verursachen.**
- **Legen Sie die Steindiffusoren nicht mehr als 10 Zentimeter tief in das Wasser (Weißer Stein) und 5 Zentimeter tief ins Öl rein (Grauer Stein).**
- **Nachdem Sie eine Programmierungs-Funktion ausgeschaltet haben („OFF“ Knopf drücken unter LCD Bildschirm), bitte zehn Sekunden warten bis die Einheit automatisch ausgeschaltet ist. Danach können Sie das 220V Netzspannung Kabel raus von der Steckdose nehmen oder einfach den Knopf betätigen um das Gerät Ausschalten. (Hauptschalter Knopf „on/off“ unter die Rote LED).**

www.a2zozone.com

A2Z Ozone Inc. GARANTIE REGISTRIERUNGSKARTE

Diese Informationen können Sie ebenfalls zu uns durch die elektronische Post senden. Ich bitte Sie, ALLE folgenden Informationen zu liefern und spätestens innerhalb 20 Tagen vom Kauf zu uns schicken: **service@a2zozone.com**

Andernfalls vervollständigen richtig und senden Sie durch die Post an A2Z Ozone Systems Inc. innerhalb zwanzig (20) Tagen nach dem Kauf zurück.

Kunden Information:

Name _____
Adresse _____
Stadt _____ Postleitzahl _____
Land _____
Telefonnummer _____
Handy Nummer _____

Händler / Wiederverkäuferinformation:

Name _____
Adresse _____
Stadt _____ Postleitzahl _____
Land _____
Telefonnummer _____

Kauf Informationen:

Kauf Datum: _____ Installationsdatum: _____

Gekauftes Produkt: AQUA-6

Kommentare / Fragen:

FÜR EINE UNMITTELBARE ÜBERNAHME DER GARANTIE, BITTE NICHT VERGESSEN DIESE SEITE ABZUSCHNEIDEN, IN EINEM UMSCHLAG ZU STECKEN UND AN DIE FOLGENDE ADRESSE SCHICKEN:

A2Z Ozone Systems Inc.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA

A2Z Ozone Systems Inc.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
+1 502-499-4977
+1 502-499-4976 fax

www.A2Zozone.com

