



Systemhalter aus Kunststoff System Support made of plastics

Systemhalter zum Befestigen von REIKU-Wellrohren an Gehäusen, Schienen o.ä. Wahlweise in **drei** Varianten erhältlich:

- Standard Systemhalter.
Artikel-Serie: **PAHOB/G**
- Verdrehgesicherter Systemhalter.
Artikel- Serie: **PAHOB/G-S**
- Verstärkter Systemhalter.
Artikel-Serie: **VPHOB**

REIKU-Systemhalter in **allen** Ausführungen sind aus einem hochwertigen Polyamid 6 gefertigt, welches selbstverlöschend und gleichzeitig halogen-, phosphor- und cadmiumfrei ist.

Die Systemhalter haben einen schlagfesten Körper. Die Montage mit unseren Wellrohren, sei es Fein-, Grob- oder Mittelprofil erfolgt von Hand. Die Verbindung mit Gehäusen, Schienen, usw. erfolgt mittels Verschraubung.

Zur Anwendung kommen Systemhalter in einem sehr breiten Anwendungsgebiet, z.B. im Maschinen- und Apparatebau sowie in der Automatisierungstechnik.

Temperaturbereich : -40°C...+105°C
Kurzzeitig : +150°C

Systemzubehör : REIKU-Wellrohre F,G,M-Profile, Deckel, Hutschiencclip, Verbindungssteg

Farbe : schwarz / grau

*System Support to install REIKU-conduits on housings, rails or similar. In **three** versions available:*

- *Standard System Support.
Line of goods: **PAHOB/G***
- *Twist-locked System Support.
Line of goods: **PAHOB/G-S***
- *Strengthened System Support.
Line of goods: **VPHOB***

*REIKU System Supports in **every** design are manufactured from high-grade Polyamide 6, which is self-extinguishing and free of halogen, phosphor and cadmium.*

The System Supports consist of an extremely shock resistant body. The assembly with our conduits, no matter if Fine, Broad or Middle Profile is done by hand. The connection with housings rails or similar is working with screws.

The System Support is used in a wide range of applications, e.g. machine tool industry, apparatus construction or in automation.

*Temperature range : -40°C...+105°C
short-term : +150°C*

System accessories : REIKU-Tubings F,G,M-Profile, Tops, Rail-clip, Connecting piece

Colour : black / grey

Standard Systemhalter PAHOB/G

Durch Stege auf der Innenseite der Klemmbacken wird das Rohr in axialer Richtung sicher fixiert, bleibt aber dennoch um die eigene Achse drehbar. Mit dem entsprechenden Zubehör können die Systemhalter gestapelt oder aneinandergereiht werden sowie auf Hutschienen montiert werden. Durch passende Deckel können sie nach Wunsch verschlossen werden.

Standard System Support PAHOB/G

The bars on the inner side of the clip hold the tubing firmly in axial position, yet it can rotate on its own axis. With the equivalent accessories the system support is easy to stack and to line as well as to arrange on rails. With tops for each size the system support can be closed.



REIKU GmbH D-51674 Wiehl-Bomig

Tel.: +49(0)2261-7001-0
Fax: +49(0)2261-7001-24

E-Mail: sales@reiku.de
Home page: www.reiku.net



Systemhalter aus Kunststoff System Support made of plastics



PAHOG / PAHOB

Bestell-Nr. Article no grau grey	schwarz black	Für for NW	B	H	h	L	Ø d	kg/100 St. pcs.	(VE) St. (PU) pcs.
PAHOG-07	PAHOB-07	07	20	18	12	20	4,2	0,40	100
PAHOG-10	PAHOB-10	10	20	23	15,5	20	5,5	0,47	100
PAHOG-12	PAHOB-12	12	22	26	17,1	20	5,5	0,56	50
PAHOG-14	PAHOB-14	14	28	33	21,1	20	6,5	0,80	50
PAHOG-17	PAHOB-17	17	28	33	21,4	20	6,5	0,77	50
PAHOG-23	PAHOB-23	23	35	40	24,8	20	6,5	1,16	50
PAHOG-29	PAHOB-29	29	43	45	26,8	20	6,5	1,12	30
PAHOG-36	PAHOB-36	36	54	53	30,8	20	6,5	1,50	20
PAHOG-48	PAHOB-48	48	68	66	37,8	20	6,5	2,00	20



PAHOB-07, PAHOB-10, PAHOB-12, PAHOB-14, PAHOB-17, PAHOB-23, PAHOB-29, PAHOB-36, PAHOB-48

Verdrehgesicherter Systemhalter PAHOB/G-S

Diese Halter sind an ihrer Grundfläche mit einem Zapfen, Durchmesser 4,0mm, versehen. Eine zweite Bohrung, Lochabstand 12,5mm nimmt den Zapfen auf und verhindert das Verdrehen der Halter um die eigene Achse. Auch mit verstärktem Zapfen und verlängerten Lochabstand erhältlich. Mit dem entsprechenden Zubehör können die Systemhalter aneinandergereiht werden sowie auf Hutschienen montiert werden. Durch passende Deckel können sie nach Wunsch verschlossen werden.

Twist-locked System Support PAHOB/G-S

These supports are furnished with a pin, diameter 4,0mm, on their base. A second boring, distance from hole 12,5mm, takes in the pin and prevents rotation of the support on its own axis. Also available with strengthened pin and elongated hole distance available. With the equivalent accessories the system support is easy to stack and to line as well as to arrange on rails. With tops for each size the system support can be closed.

REIKU GmbH D-51674 Wiehl-Bomig

Tel.: +49(0)2261-7001-0
Fax: +49(0)2261-7001-24

E-Mail: sales@reiku.de
Home page: www.reiku.net