

[FARBE]

FASSADENFARBE

Unsere Fassadenfarbe basiert auf einer bewährten Bindemittelkombination von Kieselol und Wasserglas. Diese Bindemittelkombination ermöglicht silikatische Anstriche nicht nur auf mineralischen, sondern auch auf einer Vielzahl organischer Untergründe – direkt und ohne zusätzliche Haftbrücken.

Verbrauch:

1 kg reicht für ca. 5 m² bei einem 1-fachen Anstrich

Eigenschaften:

- hochdeckend
- hoch wasserabweisend
- absolut lichtecht
- pilz- und algenwidrig dank idealem Feuchtehaushalt
- ökologisch einwandfrei
- hoch diffusionsoffen
- echt mineralisch

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, kreidungsfrei, sauber und staubfrei sein. Lose Teile von Altbeschichtungen sind zu entfernen. Fehlstellen sind mit einem geeigneten Ausbesserungsmaterial zu ergänzen und strukturgleich anzupassen. Stark saugende Flächen sind mit Silikatgrund zu grundieren. Farbe gut aufrühren und wie üblich mit einer geeigneten Walze auftragen.

Trockenzeit:

Überarbeitbar frühestens nach 12 Stunden!

Reinigung:

Alle Werkzeuge können ganz leicht mit Wasser gereinigt werden. Dies sollte direkt nach der Benutzung erfolgen.

Hinweis:

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.