

[BESCHÜTZER]

FLECKENGRUND

Grundierung für den Fleckenschreck bei besonders beanspruchten Flächen! Vor allem in der Küche oder bei stärkerer Spritzwassereinwirkung zu empfehlen. Wird auf den trockenen Mineralputz oder auch auf Mineralfarbe aufgetragen.

Verbrauch:

1 Liter reicht für ca. 13 – 16 m² - ca. 30/40 ml/m²

Eigenschaften:

- ausgezeichnetes Eindringvermögen (Nanomoleküle)
- schmutzabweisende Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
- Reduzierung der Wasseraufnahme
- Lösemittelfrei, wässrig und umweltverträglich
- enthält keine Weichmacher

Verarbeitung:

Der Untergrund muss vor der Beschichtung vollständig durchgetrocknet und staubfrei sein! Kann mit einem breiten Flächenstreicher, einer geeigneten Walze oder durch Sprühen mit einem Pumpsprüher appliziert werden. Material gut verstreichen, sodass keine Läufer entstehen! Der Fleckengrund kann 1-2 x aufgetragen werden, dabei solltest Du einen Trockenzeit von 2 Std. einhalten.

Trockenzeit:

Die Trocknungszeit beträgt 12 Stunden, die normale Benutzung nach 48 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur und Einrichtung. Die Aushärtezeit beträgt 7 Tage, eine Reinigung darf daher erst nach diesem Zeitraum durchgeführt werden.

Reinigung:

Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich ausstreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.

Hinweis:

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.