

[FARBE]

# LACK

Wasserlöslicher PU-Lack mit hervorragenden Eigenschaften.  
Für Innen und Außen (Glanzgrad ‚Matt‘ nicht für außen geeignet).  
Für hochwertige und strapazierfähige Beschichtungen auf entsprechend vorbereiteten Holz-, Metall-, Hartkunststoff- und Altbeschichtungen (auch Alkydharzlacke). Bevorzugte Einsatzbereiche sind Türen, Trennwände, Holzeinbauten und andere Holzkonstruktionen im Innenbereich.

**Verbrauch:**

1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup> bei einem 1-fachen Anstrich

**Eigenschaften:**

- strapazier-, reinigungsfähig und reinigungsmittelbeständig
- geruchsarm
- nicht vergilbend
- hervorragender Verlauf
- hohe Deckkraft

**Verarbeitung:**

Material vor Gebrauch gut aufrühren! Kann anschließend gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

**Trockenzeit:**

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde; griffest nach ca. 2 Stunden; überstreich-/überspritzbar nach ca. 6 Stunden. An einem Tag können mehrere Anstriche erfolgen!

**Reinigung:**

Alle Werkzeuge können ganz leicht mit Wasser gereinigt werden. Dies sollte direkt nach der Benutzung erfolgen.

**Hinweis:**

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.