

[VERPUTZ]

# MINERALPUTZ EDELSTEIN

Mineralischer Putz auf Kalkbasis mit verschiedenen Additiven, wie Marmor-  
mehl oder Alabaster für strukturierte, natürlich anmutende Oberflächen.  
Kann mit Pulverpigmenten eingefärbt werden und muss anschließend  
nicht mehr gestrichen werden!

**Verbrauch:**

1-lagiger Auftrag: 12,5 kg reichen für ca. 10 m<sup>2</sup> - ca. 1,25 kg/m<sup>2</sup>

2-lagiger Auftrag: 12,5 kg reichen für ca. 8 m<sup>2</sup> - ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Eigenschaften:**

- Hoch diffusionsoffen
- Belastbar und pflegeleicht
- Kann gegen Spritzwasser versiegelt werden
- Rein natürliche Inhaltsstoffe

**Verarbeitung:**

Der Untergrund muss trocken und gleichmäßig saugend sein. Unebenheiten bis ca. 2mm kann der Mineralputz ausgleichen, größere Fehlstellen sollten vorher beigespachtelt werden. Unser Vermittler ‚Quarzgrund‘ ist die optimale Grundierung. Der Putz wird mit einer Kelle 1- oder 2-lagig in unregelmäßigen Bahnen aufgetragen und anschließend geglättet. Die genauen Anleitungen findest Du im Video.

**Trockenzeit:**

Je nach Temperatur ist der Putz nach ca. 20-40 Minuten so trocken, dass er geglättet werden kann! Die vollständige Durchtrocknung ist nach ca. 24 Stunden erreicht.

**Reinigung:**

Alle Werkzeuge können ganz leicht mit Wasser gereinigt werden. Dies sollte direkt nach der Benutzung erfolgen.

**Hinweis:**

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.