

[BESCHÜTZER]

# POLIER

Mattes Wachs für Flächen aus Beton Ciré. ‚Opferschicht‘, die regelmäßig erneuert werden kann, um die Oberfläche nachhaltig zu schützen.

**Verbrauch:**

1 Liter reicht für ca. 40 m<sup>2</sup>

**Eigenschaften:**

- transparent
- schafft eine pflegeleichte Oberfläche
- verschönert die Haptik
- Lösemittelfrei, wasserlöslich und umweltverträglich

**Verarbeitung:**

Polier kann bereits 16-24 Stunden nach der letzten Schicht PU-Lack aufgetragen werden. Gleichmäßig mit einem sauberen Lappen auf der Oberfläche verteilen. Keine Läufer stehen lassen!

**Trockenzeit:**

Polier ist nach 2 Std. begehbar.

**Reinigung:**

Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich ausstreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.

**Hinweis:**

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.