

[Vermittler]

QUARZGRUND

Weiß pigmentierte Grundierung mit Quarzanteil
als Haftvermittler für Mineralputze.

Verbrauch:

2,5 kg reichen für ca. 10 m² - 250 g/m² je nach Untergrund. Bei sehr stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Silikatgrund.

Eigenschaften:

- Füllend
- Egalisierend
- Diffusionsfähig
- Sehr gute Haftung
- CO₂-durchlässig
- Rissverschlämmend

Verarbeitung:

Der Quarzgrund kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden. Anschließend gut durchrühren und dann mit Pinsel und kleiner Walze erst die Ecken durchrollen, anschließend die Fläche mit einer großen Walze zurollen.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte: Kann nach ca. 12 Stunden überarbeitet werden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

Reinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Hinweis:

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz, sorgfältig abdecken. Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeiten.