

0 601 2A6 1K0 – GHG 18-60

| | |
|-----------------|---------------|
| Material number | 0 601 2A6 1K0 |
| EAN | 3165140889261 |
| กล่องกระดาษแข็ง | ✓ |



ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---------------------------|---------|
| พิกัดกำลังไฟ | 1.800 W |
| น้ำหนัก | 0,5 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 80 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 238 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 244 มม. |



ข้อมูลจำเพาะด้านการใช้งาน

| | |
|----------------|-------------------|
| อุณหภูมิทำงาน | 50 – 600 °C |
| แรงลม | 250 – 600 ล./นาที |
| การควบคุมแรงลม | 3 ระดับ |

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน

| | |
|-------------------|----------|
| ระดับความดันเสียง | 70 dB(A) |
| ความไม่แน่นอน K | 3 dB |

กลุ่ม

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| เชกเมนต์ | งานอื่นๆ (เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเป่าลมร้อน, เครื่องผสม ฯลฯ) ไร้วาย รุนสำหรับงานหนัก |
| ส่วนอีเมล | ไม้ โลหะ |

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- เครื่องมือระดับเริ่มต้นสำหรับงานเบา

จุดเด่น

- กะทัดรัดและใช้สะดวก: ท่อป้องกันแบบถอดได้และใช้งานสะดวก
- ควบคุมง่าย: ทำงานมือเดียวได้อย่างสะดวกด้วยปุ่มควบคุม 3 ระดับ
- ปลอดภัยและใช้สบาย: มีฉนวนป้องกันความร้อนพร้อมมือจับแบบนุ่มเพื่อความสบายยิ่งขึ้นในการทำงาน