

| | |
|-----------------|---------------|
| Material number | 0 601 2A6 2K0 |
| EAN | 3165140889346 |
| พิกัดกำลังไฟ | 2.000 W |
| อุณหภูมิทำงาน | 50 – 630 °C |

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---------------------------|---------|
| พิกัดกำลังไฟ | 2.000 W |
| น้ำหนัก | 0,7 กก. |
| ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 86 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 245 มม. |
| ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 201 มม. |



ข้อมูลจำเพาะด้านการใช้งาน

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| อุณหภูมิทำงาน | 50 – 630 °C |
| แรงลม | 150 – 500 ล./นาที |
| ระบบควบคุมอุณหภูมิปรับได้อิสระ | ✓ |
| การควบคุมแรงลม | 3 ระดับ |

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน

| | |
|-------------------|----------|
| ระดับความดันเสียง | 70 dB(A) |
|-------------------|----------|

กลุ่ม

| | |
|----------|-------------------|
| เซกเมนต์ | รุ่นสำหรับงานหนัก |
|----------|-------------------|

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- เครื่องเป่าลมร้อนที่ใช้งานได้สะดวกที่สุด

จุดเด่น

- ระบบทำความร้อนจะหยุดการทำงานเพื่อให้เครื่องเย็นลงโดยอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินขีดจำกัด ทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
- ปรับตั้งอุณหภูมิทำงานได้ 3 ระดับ
- ระบบควบคุมอุณหภูมิและแรงลมแบ่งออกเป็น 10 ระดับ ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงตามที่ต้องการ