

0 601 9G8 0K0 – GSR 120-LI

Material number	0 601 9G8 0K0
EAN	3165140955645
2 x แบตเตอรี่ GBA 12V 1.5Ah 1 600 Z00 02W	✓
กระเป๋าใส่เครื่องมือ	✓
เครื่องชาร์จ GAL 1210 CV Professional	✓
แรงดันไฟแบตเตอรี่	12.0 V



ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	14/30/- Nm
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2)	0 – 400 / 0 – 1,500 รอบ/นาที
ชนิดของแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออน
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด	1.5 / 10 มม.
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่	0.8 กก.
การปรับตั้งแรงบิด	20+1
ระบบจับยึด	หัวจับสามปากที่มีเกลียว



เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	20 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า	10 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสกรู	7 มม.
--------------------------------	-------

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน

ระดับความดันเสียง	67 dB(A)
ระดับกำลังเสียง	78 dB(A)
ความไม่แน่นอน K	3 dB

กลุ่ม

เชกเมนต์	ส่วน/ไขควงไฟฟ้าไร้สาย อีสระ
ส่วนอีเมล	ไม้ โลหะ

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- กำลังสูงแบบ 2-in-1 เพื่อความน้อยชิ้น

จุดเด่น

- กำลังสูงและทนทานในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับการขันสกรูและการเจาะ
- ชุดเกียร์ความเร็ว 2 ระดับ ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงและแรงบิดที่ดีเยี่ยม
- ระบบ Electronic Cell Protection เพื่อความทนทานและเพื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานยิ่งขึ้น