

รหัสสินค้า	0 601 9G9 102
บาร์โค้ด	3165140959117
กล่องกระดาษแข็ง	✓



## ข้อมูลทางเทคนิค

### ข้อมูลทางเทคนิค

แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด)	18/30/- Nm
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2)	0 – 420 / 0 – 1,600 รอบ/นาที
ชนิดของแบตเตอรี่	ลิเธียมไอออน
อัตรากระแทกสูงสุด	24.000 ครั้ง/นาที
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด	1 / 10 มม.
น้ำหนัก ไม่รวมแบตเตอรี่	0.82 กก.
การปรับตั้งแรงบิด	20+2
ระบบจับยึด	หัวจับสามปากที่มีเกลียว
แรงดันไฟแบตเตอรี่	12 V
Noise level	ระดับเสียงรบกวนพิกัด A <sub>p</sub> ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = เดซิเบล.



### เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอะลูมิเนียม	10 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	20 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า	10 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน	8 มม.

### เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู	8 มม.
-------------------------------	-------

### ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง/การสั่นสะเทือน

ระดับความดันเสียง	82.5 dB(A)
ระดับกำลังเสียง	93.5 dB(A)
ความไม่แน่นอน K	3 dB

### กลุ่ม

เซกเมนต์	ไร้สาย รุ่นสำหรับงานหนัก
ส่วนอีเมล	ทั้งหมด

## ข้อมูลการขาย

---

### คุณสมบัติเด่น

- คุณลักษณะดีเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ที่เยี่ยมประสิทธิภาพ

### จุดเด่น

- คุณลักษณะขั้นสูงสำหรับการขันสกรูและการเจาะในราคาที่เอื้อมถึง
- มอเตอร์ไร้แปรงถ่านเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น
- แรงบิดสูงและความเร็วในการเจาะที่รวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ไวและเยี่ยมประสิทธิภาพ