

0 611 253 604 – GBH 2-26 DE

Material number	0 611 253 604
EAN	3165140343510
กระเป๋าสีเครื่องมือ 2 605 438 098	✓
ด้ามจับเสริม หมายเลขอะไหล่ 1 612 025 057	✓
ตัวตั้งระยะลึก 210 มม. 1 613 001 010	✓
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	4 – 26 มม.
ช่วงการปฏิบัติงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	8 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน	68.0 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13.0 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30.0 มม.



ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

พิกัดกำลังไฟ	800 W
แรงกระแทก	3 J
อัตราการกระแทกที่ความเร็วพิกัด	0 – 4,000 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด	0 – 900 รอบ/นาที
น้ำหนัก	2,7 กก.
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง)	83 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว)	377 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (สูง)	210 มม.
ระบบจับยึด	SDS plus



ระยะการเจาะ

เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	4 – 26 มม.
ช่วงการปฏิบัติงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	8 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน	68 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30 มม.

กลุ่ม

เชกเมนต์	ส่วนกระแทก เครื่องสกัดทำลาย รุ่นสำหรับงานหนัก
ส่วนอีเมล	หิน

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- เร็วยิ่งกว่ากระสุน – เครื่องมืออเนกประสงค์กำลังสูงสำหรับการทำงานในทุกวัน

จุดเด่น

- อัตราการเจาะเหนือกว่าส่วนกระแทกรุ่น 2 กก. ทั่วไป
- ระบบหยุดหมุนสำหรับงานสกัด
- ฟังก์ชันหยุดการกระแทกสำหรับงานเจาะไม้และเหล็กกล้า