

0 611 267 2K1 – GBH 2-28 DFV

Material number	0 611 267 2K1
EAN	3165140803571
กระเป๋าสีเครื่องมือ	✓
ด้ามจับเสริม	✓
เกจวัดความลึก 1 613 001 009	✓
พิกัดกำลังไฟ	820 W
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	4 – 28 มม.
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	8 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกเจาะคว้าน	68 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน	68.0 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13.0 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30.0 มม.



ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

พิกัดกำลังไฟ	850 W
แรงกระแทก	3.2 J
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด	0 – 4,000 ครั้ง/นาที
ความเร็วพิกัด	0 – 900 รอบ/นาที
น้ำหนัก	3,1 กก.
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว)	402 มม.
ขนาดของเครื่องมือ (สูง)	216 มม.
ระบบจับยึด	SDS plus



ระยะการเจาะ

เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	4 – 28 มม.
ช่วงการปฏิบัติงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)	8 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกเจาะคว้าน 68 มม.	
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ติดตั้งชุดดูดฝุ่น)	4 – 16 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน 68 มม.	
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ	13 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้	30 มม.

กลุ่ม

เชกเมนต์	ส่วนโรตารี รุ่นสำหรับงานหนัก
ส่วนอีเมล	หิน

ข้อมูลการขาย

คุณสมบัติเด่น

- ทรงพลังที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือในระดับเดียวกัน

จุดเด่น

- อัตราการเจาะสูงสุดและประสิทธิภาพการสกัดสูงสุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือในระดับเดียวกัน
- อายุการใช้งานนานขึ้น 25% เมื่อเทียบกับส่วนโรตารีอื่นๆ ในระดับเดียวกัน ให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น
- การสิ้นสละหินลดลง 27% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าด้วยระบบลดการสิ้นสละหินแบบแอ็คทีฟ