



MAX235H155S

 258 x 243 x H167.5 mm
10.16 x 9.56 x H6.59 inch.

 235 x 180 x H156 mm
9.25 x 7.08 x H6.14 inch.

 25 + 131 mm
0.98 + 5.16 inch.

 1,06 kg / 2.33 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSIE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 6598800 CUBIC MM - 0.2330 CUBIC FEET / VOLUME: 6598800 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 6.59 LT / CAPACITÀ: 6.59 LT**
- **PCS PER CARTON: 4 / PEZZI PER CARTONE: 4**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 4.92 KG - 10.84 LBS. / PESO DEL CARTONE: 4.92 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE**

IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

**DEF STAN 81-41
STANAG 4280**