





## MAX400

 456 x 290 x H318 mm  
17.95 x 11.41 x H12.51 inch.

 400 x 230 x H260 mm  
15.74 x 9.05 x H10.23 inch.

 47,5 + 212,5 mm  
1.87 + 8.36 inch.

 2,4 kg / 5.29 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID** / GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE** / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES** / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE** / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM** / SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL** / PARETI SPESSIE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS** / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES** / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE** / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE** / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER** / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON** / SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER** / GUARNIZIONE POLIMERO

- **VOLUME CAPACITY: 22 LT** / CAPACITÀ: 22 LT
- **PCS PER CARTON: 2** / PEZZI PER CARTONE: 2
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.01 KG - 13.24 LBS.** / PESO DEL CARTONE: 6.01 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED** / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F)** / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: SHOULDER BAG** / ACCESSORI: TRACCOLLA

**LIFETIME** LIMITED WARRANTY

**IP67** RATING

**MIL SPECS** DEF STAN 81-41 STANAG 4280