





### MAX615S - HDS

 680 x 675 x H390 mm  
26.77 x 26.57 x H15.35 inch.

 615 x 615 x H360 mm  
24.21 x 24.21 x H14.17 inch.

 60 + 300 mm  
2.36 + 11.81 inch.

 13 kg / 28.66 lb



**SIDE HANDLES  
+ LARGE FOLD  
DOWN HANDLE**  
MANIGLIA LATERALE  
SU ENTRAMBI I LATI  
+ MANIGLIONE PER  
TRASPORTO

- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSO ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 136161000 CUBIC MM - 4808,48 CUBIC FEET / VOLUME: 136161000 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 135 LT / CAPACITÀ: 135 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 15 KG - 33.06 LBS. / PESO DEL CARTONE: 15 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE**

**MADE IN ITALY**

**IP67 RATING** **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41  
STANAG 4280