

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
TOPCOLOR Ceramic Ultra Mat
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
IST 3596256-01:2003/12K:2021



- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Dažai Ceramic Ultra Mat skirti lubų bei sienų dažymui pastatų viduje. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytomis, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams

- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402

- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**
Sistema 2+

- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2024 10 06)

- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATAVINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Paviršiaus išdžiūvimas, min	>90	LST EN ISO 9117-3:2010
Atsparumo drėgnajam šveltimui klasė	1	LST EN 13300+AC:2004

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „TOPCOLOR“
Vyr. technologas Ka
2023 08 17

Ronaldas Bernatovis

