

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
TOPCOLOR Premium Facade Silicone
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
IST 3596256-01:2003/12K:2021
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Dažai Premium Facade Silicone skirti gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų fasadų dažymui. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytomis bei kitokiems mineraliniams paviršiams.



- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**
Sistema 2+
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2024 10 06)
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Atsparumas statiniam vandens poveikiui	>24 h	LST EN 2812-2:2007
Sukibimo su pagrindu stipris	>1.5 MPa	LST EN ISO 4624:2003
Vandens garų pralaidumas	aukštas V ₁ klasė	LST EN ISO 7783-2:2002
Atsparumo drėgnajam šveltimui klasė	2	LST EN ISO 13300+AC:2004
Vandens pralaidumas, kg/(m ² · h ^{0,5})	žemiausia W ₃ klasė	LST EN 1062-3:2008

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“
Technologas
Kaunas 2023 08 17**

Signature

