

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
TOPCOLOR Premium Primer
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:**
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės.
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**
IST 3596256-01:2003/12K:2021



- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Šlifuojami, dažų sukibimą su paviršiumi gerinantys, smulkius nelygumus užpildantys, dažų džiūvimą ilginantys, visiškai matiniai gruntiniai dažai vidaus darbams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems, tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytom, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams. Tinka alkidiniais dažais dažytiems paviršiams. Tinka cinkuoto metalo paviršiams. Užpildo smulkius nelygumus bei lengvai šlifuojasi, todėl puikiai tinka glaistomiems paviršiams. Nudažius lygius gipso kartono lapus, galima išvengti glaistymo. Sudaro tankią, vandens skverbimąsi į pagrindą stabdančią plėvelę, todėl puikiai tinka padidinto atsparumo drėgmei reikalaujantiems paviršiams vonioje ir virtuvėje. Ant viršaus dažomi dažai džius ilgiau, todėl tolygiai išdažyti bus paprasčiau (ypač aktualu dideliems paviršiams bei luboms). Puikiai prilimpa prie įvairių paviršių bei sudaro šiurkštaus paviršiaus plėvelę, todėl rekomenduojami norint pagerinti dažų sukibimą su paviršiumi.
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**
Sistema 2+
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**
Notifikuota sertifikavimo įstaiga SPSC atliko gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir įvertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą SPSC-9390 (galioja iki 2024 10 06)
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Paviršiaus išdžiūvimo trukmė, min	<90	LST EN ISO 9117-3:2010
Atsparumo drėgnajam šveltimui klasė	1	LST EN 13300+AC:2004

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“
Technologas
Kaunas 2023 08 17**