

- 1 **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
TOPCOLOR XPERT NANO Silicone
- 2 **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vieta:**  
Partijos numeris nurodytas ant kiekvienos pakuotės
- 3 **Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:**  
Vandens dispersinis struktūrinis tinkas
- 4 **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal talkomą techninę specifikaciją:**  
Tinkas XPERT NANO Silicone skirtas tinkuotų, betoninių, asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių apdailai pastatų išorėje ir viduje
- 5 **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:**  
UAB „TOPCOLOR“ Neries krantinė 16, Kaunas 48402
- 6 **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:**  
Sistema 3
- 7 **Paskirtosios įstaigos pavadinimas:**  
Akredituota tyrimų laboratorija (KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTO Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija) atliko vandens garų pralaidumo, vandens pralaidumo bei prikibimo stiprio tyrimus ir išdavė bandymų protokolą 10/153.  
Akredituota tyrimų įstaiga Gaisrinių tyrimų centras PAGD prie LR Vidaus reikalų ministerijos atliko reakcijos į ugnį patikrinimą ir įvertinimą ir išdavė klasifikavimo ataskaitą No.20-19.2013.24  
Akredituota įstaiga "Testlita" atliko vandens garų pralaidumo, vandens pralaidumo tyrimus ir išdavė protokolus V-198/21; V-199/21.
- 8 **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**



ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS	STANDARTO NUORODA
Vandens garų pralaidumas, g/(m <sup>2</sup> d)	aukščiausia V1 klasė	LST EN ISO 7783-2:2002
Pralaidumas vandenuliui kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )	žemas W3 klasė	LST EN 1062-3:2008
Prikibimo stipris, MPa	≤0.3	LST EN 1542:2002
Reakcija į ugnį	Euroklasė B	LST EN 13501-1

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

**UAB „TOPCOLOR“  
Technologas  
Kaunas 2023 08 18**

*Roula Benastovis*

