

Fund fein

Haftgrundierung für Kalkprodukte



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Feinkörnige, pigmentierte Grundierfarbe für deckende Zwischenanstriche mit hervorragenden haftvermittelnden Eigenschaften. Einzusetzen auf allen feinporösen, saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Durch den Einsatz von Fund fein wird z. B. den Kalkprodukten von Giorgio Graesan & Friends ein weites Einsatzgebiet auf tragfähigen Untergründen eröffnet (Spatula Stuhli, Spirito Libero, ISTINTO).

Eigenschaften

- weißpigmentiert
- feinkörnig
- gute Haftvermittlung
- wasserverdünnbar

Werkstofftyp

Dispersionsfarbe auf Acrylatbasis nach DIN 55 945, mit feinem Quarzanteil.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (VOC-Höchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Glanzgrad

Matt.

Farbton

Altweiß

Physikalische Kennwerte

Dichte: ca. 1,60 kg/l

Verarbeitungshinweise

Beschichtungsaufbau

Voranstrich, je nach Verarbeitungsweise und Untergrund bis ca. 10 % mit Wasser verdünnt.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Rolle

Bitte beachten:

Oft ist es hilfreich, mit einer kurzflorigen Rolle das aufgetragene Material fein zu strukturieren, um einen gleichmäßigen Materialauftrag zu erreichen.

Trockenzeit

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8 Stunden oberflächentrocken und überarbeitbar. Durchgetrocknet nach 28 Tagen. Bei kühler und feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Verbrauch

Ca. 180 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lieferform

5,0 l-KU-Gebinde

10,0 l-KU-Gebinde

Untergrundvorbereitung und Grundierung

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18 363. Bei festen, tragfähigen Untergründen, besonders im Innenbereich, ist keine Grundierung erforderlich.

Neue Putze der Mörtelgruppe II und III, innen und außen nach ca. zwei- bis vierwöchiger Austrocknung (Nachputzstellen evtl. fluatieren) mit Tiefgrund W ELF grundieren.

Das gleiche gilt für **neuen Beton**, von dem evtl. vorhandene Schalölreste mit einer Fluat-Schaumwäsche und durch Heißdampfstrahlen entfernt werden müssen.

Leicht kreidende, fest haftende Altanstriche mit Tiefgrund W ELF grundieren – je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes bis 30 % verdünnen. Glänzendes Auftrocknen unbedingt vermeiden. Sehr stark kreidende Anstriche vorher gründlich abwaschen.

Nicht tragfähige, abblätternde Altanstriche restlos abbeizen, gut nachwaschen, trocknen lassen und mit Tiefgrund W ELF verfestigen.

Gipsputze und Gipsbauplatten gut saugend mit Tiefgrund W ELF grundieren, evtl. vorhandene Sinterhäute zuvor abschleifen.

Flächen mit Schimmelbefall

Befall mechanisch gründlich entfernen. Mit Dibesan-Sanierlösung einstreichen und mindestens 6 Stunden trocknen lassen.

Fund fein

Haftgrundierung für Kalkprodukte



Beachten

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

Bitte beachten

Verarbeitung nicht unter +5 °C. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

WGK: 1, Produkt-Code M-GP01, weitere Hinweise in unserem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben.

AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe werden alle früheren Ausgaben ungültig. Wenden Sie sich bitte in Fällen, in denen Sie weitere Angaben wünschen, an uns.